

# 昆明供应混凝土养护剂

产品名称	昆明供应混凝土养护剂
公司名称	云南南浆建筑材料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:云南南浆 型号:NJ-混凝土养护剂 产地:昆明
公司地址	经开区阿拉街道办事处阿拉社区白水塘234号
联系电话	15287832719

## 产品详情

### 混凝土养护剂

混凝土养护剂又称混凝土养生液，是一种涂膜材料，喷涂混凝土养护剂是高分子材料，喷洒在混凝土表面后固化，形成一层致密的薄膜，使混凝土表面与空气隔绝，大幅度降低水分从混凝土表面蒸发损失。从而利用混凝土中自身的水分充分限度地完成水化作用，达到养护的目的。喷洒量决定于产品和需要达到的效果，应按产品说明或试验确定。

混凝土养护剂是由有机高分子材料与无机碱金属硅酸盐合成的一种新型胶状养护剂。该养护剂喷涂在混凝土表面，不仅可在混凝土表面迅速形成覆盖薄膜，同时可与混凝土浅层游离氢氧化钙作用，在渗透层内形成致密、坚硬表层，阻止水泥混凝土中水分蒸发，使水泥充分水化而达到自养目的。

用养护剂的目的是保护混凝土，因为在混凝土硬化过程表面失水，混凝土会产生收缩，导致裂缝，称作塑性收缩裂缝。在混凝土终凝前，无法洒水养护，使用养护剂就是较好的选择。有些混凝土结构，洒水保湿比较困难，也可以采用养护剂保护。

混凝土养护是表面保湿，养护剂的实质作用是“保护”，而不是“养护”，因为养护的概念不仅要防止混凝土水分损失，还要补充水分帮助水泥水化，使强度健康增长。

### 产品性能

1、用该养护剂的混凝土与湿麻袋覆盖养护的混凝土相比，28天强度保持率为98%以上。2、对混凝土干缩无不良影响。

3、用该养护剂养护的混凝土表面不影响装饰。

4、无毒、无臭、对人体无害。

#### 使用方法

1、喷涂为佳，喷头距混凝土表面30CM

2、混凝土初凝时喷涂度，待养护剂基本成膜后再在其垂直方向喷第二度(夏季20min、冬季约1h)。

3、养护剂用量宜控制在0.10-0.15kg/m<sup>2</sup>。

4、适用于5 以上施工。

包装规格:20kg/桶

#### 用途

本产品适用于公路、机场、烟囱、冷却塔、高层建筑等混凝土工程及水泥制品，可取代草袋覆盖浇水养护，节约养护费用。