

电镀级 PC/ABS 台湾台化 AC2300

产品名称	电镀级 PC/ABS 台湾台化 AC2300
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾台化 型号:AC2300 性能:电镀级高流动性高韧性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

材料特性

高流动性

高韧性

高强度

高冲击

高刚性

耐化学性

快速成型

易脱模

办公设备应用

户外运动应用

电子电器外壳

玩具配件

家电外壳

照明应用

工业应用

厨房用品应用

通讯设备

运动器材应用

卫浴用品应用

花洒

文具

音响用品

摩托车配件

装饰件外壳

装饰配件

穿戴产品

汽车装饰条

ASTM D792

汽车装饰条

汽车散热器前罩

ISO 1183

汽车部件

ASTM D955

应用用途

物理性能测试标准数据单位

比重 23 ° C

收缩率 3.20mm

收缩率 3.20mm	ISO 2577
熔融指数 240 5kg	ASTM D1238
熔融指数 240 5kg	ISO 1133
熔融指数 260 5kg	ASTM D1238
熔融指数 260 5kg	ISO 1133
硬度测试标准数据单位 C	ASTM D785
洛氏硬度 R(Scale) 23 ° C	ISO 2039
机械性能测试标准数据单位	ASTM D638
拉伸强度 23 ° C	ISO 527
弯曲强度 23 ° C	ASTM D790
弯曲强度 23 ° C	ISO 178
弯曲模量 23 ° C	ASTM D790

弯曲模量 23 ° C	ISO 178
悬臂梁缺口冲击 23 ° C 3.20mm	ASTM D256
悬臂梁缺口冲击 23 ° C 3.20mm	ISO 180
简支梁缺口冲击 23 ° C 4.00mm	ISO 179
热性能测试标准数据单位 MPa 6.40mm	ASTM D648
热变形温度 未退火 1.80MPa 6.40mm	ISO 75
维卡软化温度 10N	ASTM D1525
维卡软化温度 10N	ISO 306
阻燃性能测试标准数据单位	UL94