电镀级 PC/ABS 台湾台化 AC2300

产品名称	电镀级 PC/ABS 台湾台化 AC2300
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾台化 型号:AC2300 性能:电镀级高流动性高韧性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

材料特性	高流动性
	高韧性
	高强度
	高冲击
	高刚性
	耐化学性
	快速成型
	易脱模

户外运动应用 电子电器外壳 玩具配件 家电外壳 照明应用 工业应用 厨房用品应用 通讯设备 运动器材应用 卫浴用品应用 花洒 文具 音响用品 摩托车配件 装饰件外壳 装饰配件 穿戴产品 **海**牽納
新華
劃 ASTM D792 汽车装饰条 汽车散热器前罩

办公室设备应用

添料用途

物理性能测试标准数据单位

比重 23°C

收缩率 3.20mm

ASTM D955

ISO 1183 汽车部件

收缩率 3.	.20mm	ISO 2577
熔融指数	240 5kg	ASTM D1238
熔融指数	240 5kg	ISO 1133
熔融指数	260 5kg	ASTM D1238
熔融指数	260 5kg	ISO 1133
硬度测试机	标准数据单位 C	ASTM D785
洛氏硬度	R(Scale) 23 ° C	ISO 2039
机械性能测	则试标准数据单位	ASTM D638
拉伸强度	23 ° C	ISO 527
弯曲强度	23 ° C	ASTM D790
弯曲强度	23 ° C	ISO 178
弯曲模量	23 ° C	ASTM D790

弯曲模量 23°C	ISO 178
悬臂梁缺口冲击 23°C3.20mm	ASTM D256
悬臂梁缺口冲击 23°C3.20mm	ISO 180
简支梁缺口冲击 23°C4.00mm	ISO 179
接悔能测试标准数据单位MPa 6.40mm	ASTM D648
热变形温度 未退火 1.80MPa 6.40mm	ISO 75
维卡软化温度 10N	ASTM D1525
维卡软化温度 10N	ISO 306
阻燃性態测试标准数据单位	UL94