

日本矿油 NPC BE-3Z 润滑剂

产品名称	日本矿油 NPC BE-3Z 润滑剂
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

可以从多种类的产品群中，根据用途，为您挑选适合的润滑脂。

本产品可适用于多种温度范围，从高温到低温都有合适的润滑脂。

对于大部分的橡胶·塑料都不产生影响。（为了安全，使用前请进行确认试验。）

用途

精密机器、光学机器、汽车零件、电器·电子机械、事务机器、OA 机器、其他润滑

低扭矩的润滑

旋钮和减振器等需要感触和摩擦部位

品名	针入度及皂基	使用温度范围	特长	主要用途
PERMALUBCPL-501	锂基	-45 ~ 130	耐树脂性，适应温度范围广	汽车密封
PERMALUBCPL-302T	No.2 锂基	-55 ~ 130	耐树脂性，适应温度范围广 内含固体润滑剂	汽车密封
PERMALUBBE-3Z	392 铝基	-30 ~ 130	耐树脂性，适应温度范围广	汽车密封
PERMALUBG No.2	No.2 特殊锂基	-60 ~ 200	硅脂、长寿命，极低温性，耐热性	轻型机械、航空
PERMALUBF	No.2 锂基	-65 ~ 200	硅脂、长寿命，极低温性，耐热性	适用脂、
PERMALUBJL-4	295 锂基	-40 ~ 130	耐磨耗性、耐久性、耐树脂性	齿车属
PERMALUBSHV No.2	No.2 锂基	-30 ~ 130	附着性良好，消音效果高 耐树脂性	齿车擦部
PERMALUBHL-17	318 锂基	-40 ~ 130	高粘着润滑脂、耐树脂性，适应温度范围广	光学擦部
PERMALUBH	非皂基	-0 ~ 200	强粘着性、高扭矩、耐树	光学

PERMALUBGI-29	236非皂基	-40 ~ 130	脂性 强粘着性、高扭矩、低温 特性和耐树脂性	减 光
PERMALUBJG-19	244非皂基	-30 ~ 130	强粘着性、高扭矩、低温 特性和耐树脂性	光 、