

## 250A钢结构发电电焊机现货直销

产品名称	250A钢结构发电电焊机现货直销
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO250A 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

### 产品详情

250A钢结构发电电焊机现货直销 大泽动力柴油发电电焊两用机采用的是国内进的高转速单缸风冷直喷式柴油机，具有重量轻、马力足、工作稳定、噪音小、节省燃油、启动方便简单、保养维护方便等特点。

电机：

电机采用的是自励恒压双极发电机。电机采用硅钢片、铜线圈绕组和铝合金外壳组成，具有重量轻、发电稳定、使用寿命长、故障少等优点。

产品特点：

- 1.一机两用：电焊、发电两种用途，一机在手，两机拥有。
- 2.焊接能力：搭载大泽强劲的风冷、四冲程柴油机，输出转化焊接电流。
- 3.省油：顶隙油泵，低惯量喷射系统，优于汽油机的性，让您拥有无忧无虑的享受。
- 4.方便、快捷：设计轻巧、结构紧凑、四轮移动、方便快捷。

型 号：TO250A

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

保护装置：有

长宽高：755\*510\*700 (mm)

净重：120/130 (kg)

这样可保证所有焊机都工作在同一个相上或都具有相同的相位。可用一个很简单的方法来检查各个焊机是否同相位；将各个焊机的工件连接电缆接在一起，测量不同焊机的焊枪之间的电压，如果测出的电压为零，则初级侧接线正确。如果测出的电压为正常空载电压的2倍，则意味着初级侧或次级侧的接线接反了。如果测出的电压是正常空载电压或空载电压的1.5倍，则意味着两台焊机接到不同的相上了。这两种

情况下，好须先纠正接线后才能开始进行焊接。电焊机焊接参数输入也可通过面板上数字编码器，数字编码器给出的是两路脉冲量信号，编码器的旋转一周发出22个脉冲，两路脉冲信号的相位代表编码器的转向方向，逆时针或顺时针