

昆明聚合物修补砂浆生产商

产品名称	昆明聚合物修补砂浆生产商
公司名称	云南南浆建筑材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:云南南浆 包装规格:40kg/袋 产地:云南
公司地址	经开区阿拉街道办事处阿拉社区白水塘234号
联系电话	15287832719

产品详情

NJ-聚合物修补 [砂浆](#)

产品详细描述

本品具有高分子材料的粘接性，又具有无机材料耐久性的新型混凝土修补砂浆；抗压强度高，固化迅速，粘接性能好；有很好的保水性能和抗

裂性、高耐碱性、耐紫外线

；操作简便，可潮湿基层施工，健康环保。使施工步骤变得简单、方便，耐久性与混凝土同步，缩短工期，可确保经济性。项目 技术指标 检验结果 抗压强度（Mpa）

R1 15 16.6

R3 25 0.5

R28 40 52.8 拉伸粘结强度（Mpa） 0.9 1.73

弹性模量（Mpa） / 2.4×10^4 原强度

1.0 1.8 压剪强度耐水（Mpa） 0.7 1.5

耐冻融 0.7 1.5

产品特点：对旧混凝土基层有良好的适应性、粘结力强。兼有密实及良好的防水防渗性。

能在潮湿基层和潮湿环境下施工，可在不停产条件下进行局部抢修。

操作方便省时省工，在中强度气体腐蚀环境下，可替代有机涂料，并较树脂材料施工简单，价格低廉。

操作简便，袋装干粉，现场加水搅拌即可使用 现场条件：在施工过程中及施工后一周内环境温度应保持在+5 ~+30 范围内，温度过低将导致强度不足，温度过高加速水泥的凝结影响施工效果。基层处理：基层混凝土应已达到终龄期并收缩完毕，表面清洁、干燥（含水率 < 5%）诸如尘土、油污、沥青、黏合剂、油漆、水泥浆皮、石灰或石膏类表层及其他影响界面粘结的污染物必须清理干净，让混凝土充分吸

收水份，待混凝土表面无明水的情况下，即可施工。基面要求：

必须坚硬、无松动脆弱颗粒、无尘、无赃物。油污或蜡污层面及浮浆层必须彻底清除。搅拌：将水按比例倒入合适的搅拌容器中，边搅拌边加入粉剂。用低速电动搅拌器（大转速500转/分钟）搅拌3分钟，避免引入空气。按比例加入粉剂可获得所需要的施工稠度。

用量标准：粉剂用量1.85 ~ 1.95kg/mm,材料用量取决于混凝土表面和施工方法。

混合比：水：粉=（重量比）或水灰比控制在13%-15%

养护：压光处理后，3-5小时用水喷洒表面一次，养护2次后，不再养护。