

# 高扬程深井泵 扬程600米深井泵700米深井泵800米深井泵

产品名称	高扬程深井泵 扬程600米深井泵700米深井泵800米深井泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	类型:深井泵 扬程:600米 下井:800米
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

## 产品详情

高水泵扬程深井泵 水泵扬程600米深井泵700米深井泵八百米深井泵高水泵扬程深井泵  
水泵扬程600米深井泵700米深井泵八百米深井泵

- 1、电动机频率为50Hz，额定电流为300v或660v（允差±5%）的三相交流电源。
- 2、固态物成分(按品质计)不超0.01%。
- 3、被套弄液态的酸碱度PH值为6.5-8.5。（可订制不锈钢板304,316,316L，2205双相钢材料）
- 4、运输物质温度可做到100
- 5、离心水泵进水管务必在动水位线1米下列，但深潜深层不超过静水位线以70m，潜水泵下方距井低水位至少1米。
- 6、规定井刚正不阿，井筒光洁，井管不可分开。
- 7、电动机应用时里边务必灌满清洁冷水（具体做法请参考产品手册）。

高水泵扬程潜水泵—天津市高水泵扬程潜水泵—高水泵扬程潜水泵生产厂家

依照一般的国际惯例深井泵往往在水泵扬程上受到限制，主次原因是不可抑制轴向力，就是电动机的推力轴承不可接纳更高的扭力，因此水泵扬程遭受限制值，为了更强的解决所述考试成绩，我企业众博水泵厂技术人员用心讨论了一种新特殊潜污泵，应用的材料必须严苛选择：一般承担点采用的是抗压、耐磨损高韧性铝合金材料。（包含泵轴、离心叶轮、引流壳），每一级的离心叶轮下边都挂有磨擦垫

圈，减少离心叶轮在高速运转全过程中造成的轴向力，缓解电动机双翘板及止推盘的工作压力，因此水泵扬程：两百米水泵扬程发展，300米、400米、500米、600米、700米、八百米、900米、一千米、1100米、1200米，高水泵扬程做到三千米。耐高温温度可以达到100 °C，材料：碳素钢材料、304、316、316L材料泵壳直径：96mm-143毫米-184mm三种规格型号。总流量：2方每钟头-800方每钟头。电动机能够选装：220V 660V1140V 10KV不一工作电压。

我公司主要经营水泵及配套设备制造、销售、维修！潜水泵,热水潜水泵,高扬程深井泵,小直径深井泵,耐高温100度深井泵,热水池用大流量潜水泵。QJX下吸式潜水泵，卧用矿用潜水泵。

企业简介 天津众博泵业有限公司坐落于中国天津市津南葛沽镇创意中心，大区域位于天津滨海新区范围内，纵横交错的高速公路环绕周围，公司距津晋高速汉港出口约4公里，距唐津高速第2个出口约8公里，距津汕高速约35公里左右，距京沪高速约45公里左右，地理位置优越交通便利。天津众博泵业有限公司是具有独立法人资格、拥有ISO9001质量管理体系认证、集设计开发与生产销售为一体的专业制造公司，注册资金500万元。本公司主要产品有：QJ型潜水型、QJR型耐热潜水泵、QH型潜海水泵、QJK型矿用潜水泵、KQJB型污水潜水电泵、QS小型潜水电泵、Y(J)QS型潜水电泵、QW型污水潜水电泵、潜油电泵、一体化预制泵站、XCSQ除砂器、JKZZ井口装置、SZB变频自动供水控制系统、城镇供水远传监控调度系统、JBI降压启动柜、TQR- (I~II)软启动智能控制系统、二氧化氯发生器、紫外线饮用水消毒器、直饮水设备、水过滤系统等。所生产的产品严格按照国家标准执行。本公司始终坚持质量管理与科技创新的自我发展之路，通过产品开发和产品研究，通过技术改造和技术引进，消化吸收国内外先进技术，经过多年的实践与总结，本公司的产品设计水平、工艺水平、生产制造水平在国内同行中处于领先地位。产品已普及应用于冶金矿山、石化、地热开发、农田灌溉、制药、地质勘探、冶炼等行业。本公司关注顾客需求，注重质量管理，坚持持续改进，严格执行ISO9001-2008管理体系标准，随时为您提供优质的服务和您满意的产品，互惠互利是我们的经营方向，欢迎来厂惠顾。