

# 高压不锈钢三通球阀|不锈钢三通卫生球阀|美标三通球阀尺寸

产品名称	高压不锈钢三通球阀 不锈钢三通卫生球阀 美标三通球阀尺寸
公司名称	上海中鼎阀门制造有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:中鼎www.67231605.com 型号:q44f 规格:dn80
公司地址	中国 上海 上海市宝山区 亭林工业区
联系电话	13818491905

## 产品详情

高压不锈钢三通球阀|不锈钢三通卫生球阀|美标三通球阀尺寸和法兰闸阀是同属一个类型的阀门，区别在它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。高压不锈钢三通球阀|不锈钢三通卫生球阀|美标三通球阀尺寸工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。高压不锈钢三通球阀|不锈钢三通卫生球阀|美标三通球阀尺寸是一种比较新型的球阀类别，它有着自身结构所独有的一些优越性，如开关无摩擦，密封不易磨损，启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构，可实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。高压不锈钢三通球阀|不锈钢三通卫生球阀|美标三通球阀尺寸工作原理如下：A、开启过程1在关闭位置，球体受阀杆的机械施压作用，紧压在阀座上。2当逆时针转动手轮时，阀杆则反向运动，其底部角形平面使球体脱离阀座。3阀杆继续提升，并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用，使球体开始无摩擦地旋转。4直至到全开位置，阀杆提升到极限位置，球体旋转到全开位置。B、关闭过程1关闭时，顺时针旋转手轮，阀杆开始下降并使球体离开阀座开始旋转。2继续旋转手轮，阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导销的作用，使阀杆和球体同时旋转90°。3快要关闭时，球体已在与阀座无接触的情况下旋转了90°。4手轮转动的后几圈，阀杆底部的角形平面机械地楔向压迫球体，使其紧密地压在阀座上，达到完全密封。三通不锈钢球阀销售点, dn80不锈钢三通球阀多少钱上海阀门制造有限公司专业为客户提供系列阀门服务，严格把控质量管理，确保产品质量。主营产品电动闸阀、气动球阀、电动截止阀、气动蝶阀、电站阀门、止回阀、疏水阀、针型阀等阀门产品。主要材质阀门主体材质有铸铁、球铁、碳钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢等。产品广泛用于食品、医药、石油、化工、冶金、电力、建筑等行业引进装置进行阀门配套。产品畅销各地，得到用户和广泛信赖和赞誉。一贯弘扬“精工重质、求实创新”的企业精神，外观与质量并重的理念、用户至上的服务意识、为广大用户提供优质的产品和满意的服务。