

猪场降温负压风机

产品名称	猪场降温负压风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

一、降温原理

是运用空气对流，负压换气的原理来设计，安装在通风不良的对向，可以将室内停滞不重的热气、异味、乌烟、秽气，在短的时间内迅速排出室外。使室内温度降低到与室外温度相同，却能感觉到比室外更凉爽，使用负压式风机之后，可以让空气动起

来，每小时[换气次数](#)

能够达到60~120次，可以给你创造一个通风流畅、空气清新、良好舒适的工作环境，彻底改善室内闷热、异味、乌烟、秽气等问题，提升整体工作效率，让每个工作者更加健康。

二、强大优势：

1、投资少，耗能低。同等制冷率，一次性投资约为空调的六分之一，运行费用约为空调的十分之一；

2、配合水能湿帘墙适用降温效果显著，能把温度降至28-32度左右 与人体温度相符，

若配合水井的水作为水箱的源效果更佳，能比拟空调的效果；

3、空气清新、湿润。空气 [清洁度](#)可达99%；猪场降温负压风机

型号分类

所有市售镀锌板方形负压风机结构、技术参数基本相同。主要型号有1380*1380*400mm1.1千瓦、1220*1220*400mm0.75千瓦、1060*1060*400mm0.55千瓦、900*900*400mm0.37千瓦四种型号。所有镀锌版方形负压风机的转速均为450转/分钟，电机为4极1400转/分钟，电机防护等级IP44，B级绝缘。个别更小尺寸的负压风机由于风量小、噪音大、抽风效率低下失去了作为负压风机的意义，在这里不做描述。相对大型的负压风机抽风效率更高、更节能。玻璃钢喇叭形负压风机从传动结构不同分为皮带式和直结式两种。皮带式转速在370-450转/分钟，采用六极或四极铝壳马达防护等级IP55 F级绝缘，转速低的产品噪音相对要低。直接式马达主要有12极440转/分钟、10极560转/分钟、8极720转/分钟三种，12极马达使用多，转速高的风机噪音大。皮带式产品省电节能、经济耐用，直结式产品适合在皮带式不能工作的如有油污、对皮带有腐蚀的场所使用。玻璃钢喇叭形负压风机风叶主要有6叶、7叶、3叶、5叶，风叶材质主要有压铸铝合金、[工程塑料](#)（[尼龙](#)加纤维）、玻璃钢三种。不同叶片数、风叶角度、弧度的风叶需要与转速、功率合理匹配，单一的数据不能说明风机的抽风性能。猪场降温负压风机

应用介绍

1、作抽风换气用:安装在车间窗口外，一般选择下风口、往外抽风，抽出异味气体;一般化工厂等应用较多。

2、配合[湿帘](#)使用:用作车间降温炎炎夏天，不论您的车间有多热，湿帘-负压风机系统都可让您车间的温度降至30° C左右，而且有一定的湿度。

3、风机适用范围:

A、适用

于高温或有异味的

车间:如热处理厂、铸件厂、塑料厂、

铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、[电镀厂](#)、印染厂、各种化工厂。猪场降温负压风机

B、适用于**劳动密集型企业**:如**服装厂**，各类装配车间，网吧。

C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。

D、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。

E、适用于仓储物流领域

4、作排风扇用

青州市百牧机械设备有限公司是一家集产品研发、制造、生产、销售、为一体的科技型企业，我公司多年来秉承“质量为上、不断进取”为发展宗旨，真正的源头厂家，欢迎各位经销商、采购商、用户等洽谈合作！

公司主要产品：新型厂房、标准化畜禽舍、园艺温室通风、降温、加温设备：风机、湿帘、热风炉等温控设备，料塔料线料槽等喂养设备。