

美国TAC-TOP 双作用液压千斤顶

产品名称	美国TAC-TOP 双作用液压千斤顶
公司名称	北京加汇通业机电技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:双作用液压千斤顶 型号:TDC系列 起重量:10-100 (T)
公司地址	北京市密云区工业开发区A区大盛路47号
联系电话	86 010 59626400-1030 13501120917

产品详情

类型	双作用液压千斤顶	型号	TDC系列	
起重量	10-100 (T)	最低高度	410-687 (mm)	
最高高度	665-1148 (mm)	净重	12-113 (kg)	
适用范围	适用于桥梁的起重、建筑 物改造、造船、公用设施 和矿山设备的维修		结构特征	液压千斤顶

tac-top油缸及泵站拥有先进的生产设备、创新的计算机辅助设计，严格的产品测试，多项独家专利技术，形成了一整套完善的质量保证体系。产品已在钢铁、石化、海底工程、核电站、发电厂等多个行业普遍应用。

多用途，高强度合金钢经久耐用，胜任恶劣环境工作 可拆卸硬质鞍座保护柱塞不变形
外环螺纹、底部安装孔便于安装及定位 防尘圈减少灰尘进入，延长液压油缸使用 安全阀防止过载
高强度合金导向环设置不磨损油缸并防止偏载

型号	吨位(ton)		行程 (mm)	油量(ml)		缸体有效 面积(cm2)		本体高 (mm)	伸展 高度 (mm)	油缸 内径 (mm)	外径 (mm)	活塞 直径 (mm)
	推	拉		推	拉	推	拉					
tdc1010	11.4	3.8	255	367	122	14	5	410	665	43	73	35
tdc1012	11.4	3.8	304	438	146	14	5	458	762	43	73	35
tdc3008	32.9	16.2	207	868	426	42	21	389	596	73	101	54
tdc3014	32.9	16.2	368	1542	758	42	21	550	918	73	101	54
tdc5506	55.7	16.2	157	1113	324	71	21	331	488	95	127	80
tdc5513	55.7	16.2	335	2376	690	71	21	509	844	95	127	80

tdc5520	55.7	16.2	511	3624	1053	71	21	733	1269	95	127	80
tdc7506	81.7	25.9	155	1608	512	104	33	348	503	115	146	95
tdc7513	81.7	25.9	333	3457	1099	104	33	526	859	115	146	95
tdc10006	104.4	48.6	167	2216	1032	133	62	357	524	130	177	95
tdc10013	104.4	48.6	333	4420	2058	133	62	524	857	130	177	95
tdc10018	104.4	48.6	461	6119	2850	133	62	687	1148	130	177	95