

# 武英牌系列配支架型优质摆线减速箱适用于反应釜

产品名称	武英牌系列配支架型优质摆线减速箱适用于反应釜
公司名称	常州市武英减速机械有限公司
价格	2680.00/台
规格参数	品牌:武英牌 安装形式:立式
公司地址	武进区湖塘镇城东纺织工业园江村路1号
联系电话	0519-6552449 15312583865

## 产品详情

品牌	武英牌	类别	电机直连型立式安装配支架型摆线针轮减速机 免费为全国各地的用户提供快运和完善的售后服务！我们对客户郑重承诺质量实行三包，承诺质保期一年！诚信合作！
安装形式	立式	型号	BLD XLD BLY XLY系列配支架型
适用环境	正负40度	使用范围	环保化工水泥输送食品矿山石油电力医药纺织等机械专用摆线针轮减速机
适用范围 用途	升降机 减速箱体	布局形式	摆线式

### 武英牌立式支架系列摆线针轮减速机

武英牌摆线减速机/摆线针轮减速机bld xld bly xly为单级与电机直联型系列（立式按装配支架型）减速机！减速比从1比9到1比87各种规格，免费为全国各地的用户提供快运和完善的售后服务！我们对客户郑重承诺质量实行三包，承诺质保期一年！诚信合作！摆线针轮减速机是一种比较新型的传动机构，其独特的平稳结构在许多情况下可替代普通圆

柱齿轮减速机及蜗轮蜗杆减速机，因为摆线针轮减速机具有：1、高速比和效率高。

2、结构紧凑体积小。3、运转平稳噪声低。

4、使用可靠、寿命长

5、设计合理，维修方便，容易分解安装等特点。

武英公司提醒全国各地的广大用户，在选用摆线针轮减速机时，为了你自身的利益，务必慎用质量低劣、售后服务差的产品，以免带来无穷的后患。20多年来“武英”牌摆线针轮减速机在全国各地造就了成千上万的客户，使得“武英”牌摆线针轮减速机受到用户的广泛信任和欢迎。在此感谢你选用武英牌的产品和服务！武英公司对用户郑重承诺所有我公司的产品质量均实行三包，承诺质保期一年，并免费为用户提供快运和完善的售后服务。武英人承诺让用户买的放心、用的安心，为用户最大程度地免除后顾之忧。武英公司在20多年来的发展过程中不断地进行经验总结、产品创新、质量跟踪、售后服务等，使“武英”牌摆线针轮减速机受到用户的普遍欢迎和信赖，20多年后的今天武英人将一如既往地为广大用户带来更加优质的产品和服务，把最优质的经济实惠的“武英”牌摆线针轮减速机回赠给广大的用户！

## 公司部分荣誉

营业执照

组织机构代码证书

20年来历年荣誉证书

常州市武英减速机械有限公司（原常州市武英减速机械厂）始建于1984年，是定点生产摆线针轮减速机的专业化工厂，已有二十多年的生产历史。主要生产x、b两大系列摆线针轮减速机，产品销往全国各地，是国内有关粮食机械、食品机械、化工机械、建筑机械、烟草机械、输送机械等单位的重点配套厂。常州市武英减速机械有限公司是生产各种型号“武英牌”摆线针轮减速机专业定点单位，规格全！质量优！价格和同类高品质摆线针轮减速机相比在广大的客户群中有着较好的口碑！99年贵厂就已经通过iso9002国际质量体系认证！2002年又荣获iso19001-2000国际质量管理体系认证证书！是同行业较早获的此荣誉的单位！工厂占地面积20000余平方米，建筑面积12000平方米，固定资产1000万元，年产减速机30000余台套。工厂技术力量雄厚，设备精良，检测手段完备，具有一整套的企业管理和技术管理体系。产品严格按照jb/t2982-94部标生产，并经江苏省标准局“贯彻国际标准”验收合格。荣获江苏省“明星企业”称号。1990年获江苏省技术监督局“产品质量考核”合格证书，1994年起连续5年被市经委评为“安全生产无事故”企业，1993年获江苏省技术监督局“产品采用国际标准”验收合格证，1995年被江苏省教委评为“明星校办企业”，1998年获江苏省计量局“计量保证确认书”，2002年通过is9001国际质量管理体系认证。厂长朱铁铮曾获武进市、常州市、江苏省“优秀教育工作者、明星校办企业工厂产品质量经国家机械工业部和省、市质量监督检验达优等品水平。因此工厂已列入中国烟草机械公司配套定点生产厂家，并是中国油脂学会会员。工厂生产的“武英牌”摆线针轮减速机，畅销全国各省、市、自治区。同时远销俄罗斯、泰国、马来西亚和香港等地，深受广大客户的信赖和欢迎！在此欢迎全国各地的新老客户继续光临、考察、惠顾我厂！我们继续相守质量第一，信誉第一，服务第一，客户第一，价格优惠的方针！诚交天下朋友！友情提示：心存不良者（江湖..），请绕道。

## 摆线针轮减速机/摆线减速机原理

摆线针轮减速机全部传动装置可分为三部分：输入部分、减速部分、输出部分。

在输入轴上装有一个错位180°的双偏心套，在偏心套上装有两个滚柱轴承，形成h机构，两个摆线轮的

中心孔即为偏心套上转臂轴承的滚道，并由摆线轮与针齿轮上一组环形排列的针齿轮相啮合，以组成少齿差内啮合减速机构，（为了减少摩擦，在速比小的减速机中，针齿上带有针齿套）。

当输入轴带着偏心套转动一周时，由于摆线轮上齿廓曲线的特点及其受针齿轮上针齿限制之故，摆线轮的运动成为既有公转又有自转的平面运动，在输入轴正转一周时，偏心套亦转动一周，摆线轮于相反方向上转过一个齿差从而得到减速，再借助w输出机构，将摆线轮的低速自转运动通过销轴，传递给输出轴，从而获得较低的输出转速。

## 摆线针轮减速机/摆线减速机结构、表示法、详解、参数及性能

一、摆线针轮减速机是一种比较新型的传动机构，其独特的平稳结构在许多情况下可替代普通圆柱齿轮减速机及蜗轮蜗杆减速机，因为摆线针轮减速机具有：1、高速比和高效率。2、结构紧凑体积小。3、运转平稳噪声低。4、使用可靠、寿命长5、设计合理，维修方便，容易分解安装等特点。二、摆线针轮减速机一种采用少齿差行星传动原理的新颖减速装置，可广泛用于石油、化工、纺织、制药、食品、印刷、起重、矿山、冶金、建筑、发电等行业，做为驱动或减速装置，适用工作温度为正负40度，因此，摆线针轮减速机受到用户的普遍欢迎并在各个行业和领域被广泛的使用。三、摆线针轮减速机结构型号表示法：1、b系列摆线针轮减速机bw脚板式卧装双轴型bl法兰式立装双轴型bwy脚板式卧装专用电动机直联型bly法兰式立装专用电动机直联型bwd脚板式卧装普通电动机直联型bld法兰式立装普通电动机直联型bwed双级脚板式卧装普通电动机直联型bled双级法兰式立装专用电动机直联型系列摆线针轮减速机2、x系列摆线针轮减速机xw脚板式卧装双轴型xl法兰式立装双轴型xwy脚板式卧装专用电动机直联型xly法兰式立装专用电动机直联型xwd脚板式卧装普通电动机直联型xld法兰式立装普通电动机直联型xwed双级脚板式卧装普通电动机直联型xled双级法兰式立装普通电动机直联型系列摆线针轮减速机

四、摆线针轮减速机的型号及种类：b系列单级机型有：0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 150 180 220 270 330 390 450 550 650 12 15 18 22 27 33 39 45 55 65x系列单级机型有：x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11其减速比有：7 9 11 17 23 25 29 35 43 59 71 87双级机型有：10 20 21 30 31 41 42 53 63 74 84 85 95 106 1512 1812 2212 2215 2715 2718 3318 3322 3922 4527 5533其减速比有：121 187 289 385 473 595 731 841 1003 1225 1505 1849 2065 2537 3481 5133 7569

摆线针轮减速机使用说明、用途和注意事项（一）用途：摆线针轮减速机采用摆线针齿啮合、行星式传动原理，所以通常也叫行星摆线减速机，行星摆线针轮减速机可以广泛的应用于石油、环保、化工、水泥、输送、纺织、制药、食品、印刷、起重、矿山、冶金、建筑、发电等行业，做为驱动或减速装置。其独特的平稳结构在许多情况下可替代普通圆柱齿轮减速机及蜗轮蜗杆减速机，因此，行星摆线针轮减速机在各个行业和领域被广泛的使用，受到广大用户的普遍欢迎。（二）使用条件：1、摆线针轮减速机允许使用在连续工作制的场合，同时允许正、反两个方向运转。2、输入轴的转速额定转数为1500转/分，在输入功率大于18.5千瓦建议采用960转/分的6极电机配套使用。3、卧式安装摆线针轮减速机的工作位置均为水平位置。在安装时最大的水平倾斜角一般小于15°。在超过15°时应采用其他措施保证润滑充足和防止漏油。4、摆线针轮减速机的输出轴不能受较大的轴向力和径向力，在有较大轴向力和径向力时须采取其他措施。（三）润滑：1、卧式摆线减速机在正常情况下采用油池润滑，油面高度保持在视油窗的中部即可，在工作条件恶劣，环境温度处于高温时可采用循环润滑。2、摆线针轮减速机在常温下一般选用40#或50#机械油润滑，为了提高减速机的性能、延长摆线针轮减速机的使用寿命，建议采用70#或90#极压齿轮油，在高低温情况下工作时也可应重新考虑润滑油。3、立式安装行星摆线针轮减速机要严防油泵断油，以避免减速机的部件损坏。4、加油时可旋开机座上部的通气帽即可加油。放油时旋开机座下部的放油塞，即可放出污油。该减速机出厂时内部无润滑油。5、第一次加油运转100小时应更换新油，（并将内部污油冲干净）以后再连续工作，每半年更换一次（8小时工作制），如果工作条件恶劣可适当缩短换油时间，实践证明减速机的经常清洗和换油（如3-6个月）对于延长减速机的使用寿命有着重要作用。在使用过程中应经常补充润滑油。6、本厂新发出的减速机已加润滑油脂，每六个月更换一次。油脂采用二硫化铝-2#或2l-2#锂基润滑油脂。（四）安装：1、在摆线减速机的输出轴上加装联轴器、皮带轮、链轮等联结件时不允许采用直接捶击方法，因该减速机的输出轴结构不能承受轴向的捶击力，可用轴端螺孔旋入螺钉压入联结件。2、输出轴及输入轴的轴径选用gb1568-79配合。3、减速机上的吊环螺钉只限起吊减速机用。4、在基础上安装减速机时，应校准减速机的安装中心线标高，水平度及其相连部分的相关尺寸。校准装动轴的同轴度不应超过联轴器所允许的范围。5、减速机校准时，可用钢制垫块或

铸铁垫块进行，垫块在高度方面不超过三块，也可用契铁进行，但减速机校准后应换入平垫块。6、垫块的配置应避免引起机体变形，应按基础螺栓两边对称排列，其相互距离能足够使水浆在灌溉时自由流通。7、水泥浆的灌溉应密实，不可有气泡、空隙和其他缺陷。

总述：本公司友情提示你，为了你自身的利益，在选用摆线针轮减速机时，务必选用质量过硬、信誉高、售后服务完善的老牌优质公司的减速机产品，以免给你带来不必要的麻烦和损失。武英牌摆线针轮减速机愿忠诚地与你携手并肩，为您飞黄腾达的事业助一臂之力！

因本公司专业生产销售各类摆线针轮减速机，大小品种达1000余种规格，价格按型号及规格的不同而不等，而在网上不能将同一系列的多个型号、多种规格一一列出，网上的标价仅供参考，需要的客户请直接联系我们的友情客服电话。

友情客服热线：0519-85802512，13861292758 何建（先生 网络营销总监）

<http://www.hj5802511.jiansuji.org/>

<http://hj5802512.machineryinfo.net/>

<http://hj5802512.zke360.com/>

<http://www.wuyingjsj.cn>，武英牌摆线针轮减速机