

# 美国山都平TPV 山都平TPV美国

产品名称	美国山都平TPV 山都平TPV美国
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

## 产品详情

TPV山都平美国 山都平TPV价格,美国山都平（埃克森美孚）TPV代理商，山都平有限公司。

产品名称：美国山都平TPV代理商（报价）

美国山都平TPV代理商（报价），美国山都平（埃克森美孚）TPV一级代理商，山都平TPV供应

美国埃克森美孚(原山都平)热塑性硫化弹性体 Santoprene TPV 塑胶原料的特点：Santoprene具有很多优良的特点，首先其密度约为0.97小于水，因此较普通橡胶而言可节省材料；再者硬度范围广，目前已有规格的硬度范围从35A到50D；此外，有多种型号级别可供选择，除其中的通用级可适合大部分应用，另还有注射级、抗紫外级、阻燃级、医药级、抗电性能级及特殊级可根据具体用途进行选择；Santoprene所有品级均可互相混配，以达到不同的阻燃、耐老化及硬度要求；AES公司新选用封闭细胞发泡技术，推出了比重低至0.2的发泡产品。

再者，虽然AES公司所提供的Santoprene只有黑色和中性色，但通过中性色Santoprene掺用标准的聚烯烃色母料，可制成任何颜色的Santoprene制品，配色容易。

另外由于Santoprene的加工容易，使得复杂的Santoprene部件可简单设计，部件的壁厚度可薄可厚，标准公差可达0.5 96；并且使用不同硬度的Santoprene可制造一件具有两种不同硬度大小的部件，不同Santoprene制品之间还可通过简单的热焊接连接在一起；再者，Santoprene的制品不发粘，不脆裂，给人一种优善而舒适的感觉，正因如此，可用Santoprene作许多产品的手柄，

35A – 75A

具有良好的加工性能，适合特种注塑成型件

?的着色性

挤出成型

121-xxW175

黑色

58A – 50D

? 针对特定的挤出成型件性能要求而设计和发布

? 121 系列有助于提高抗紫外线性能

121-73W175

73A

691-xxW175

自然色

65A、73A

阻燃

251-xxW232

70A – 92A

? UL 94 V-0 级，只有 85A 为 V-2 级

151-xxW256