

鸡西市医院污水处理设备

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 鸡西市医院污水处理设备 |
| 公司名称 | 山东盛瑞源环保设备有限公司 |
| 价格 | 32000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:盛瑞源环保 产地:山东 |
| 公司地址 | 潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号 |
| 联系电话 | 13386365336 |

产品详情

鸡西市医院污水处理设备 工艺：根据综合性医院污水的特点，采用 SBR+消毒工艺处理，污水处理工艺。鸡西市医院污水处理设备工艺流程说明：一、预处理系统预处理系统主要构筑物包括化粪池、隔油池、中和池。(1) 检验科产生的酸碱废水采用中和处理，使用氢氧化钠和乙酸作为中和剂；含氰废水产生量为 5 L/d，采用二氧化氯处理含氰废水。具体处理方法为：含氰废水收集于预处理池，用氢氧化钠调节其 pH 值，使其 pH = 11，然后利用二氧化氯发生器投加二氧化氯，余氯控制在 2 ~ 7 mg/L，完全氧化情况下，投加比例为 $CN - ClO_2 = 1 : 2.6$ ，接触时间大于 0.5 h，经预处理后的含氰废水的氰化物浓度小于 0.5 mg/L；含铬废水单独收集后，使用化学还原法处理，即在酸性条件下投加亚硫酸钠试剂将六价铬还原为三价铬，然后将 pH 调节至 8 ~ 9，使其形成氢氧化铬沉淀，沉淀物作为医废交由资质单位处置，处理后出水中铬含量小于 0.5 mg/L，处理后的废水进入中和池。

鸡西市医院污水处理设备(2) 项目放射科照片废显影液是一个重要的污染源，在胶片洗印加工过程中需要 10 多种化学物品，主要是显影剂、定影剂和漂白剂等。废显影液属于危险废物，废物类别为 HW16 感光材料废物，排放在集水池收集后交给专业处理危险固体废物的单位处理。(3) 医院食堂产生的废水通过设置隔油池处理，利用油与水的比重差异，分离去除污水中颗粒较大的悬浮油，处理后排入污水处理站处理。(4) 粪便废水进入化粪池，通过沉淀截留作业及微生物生化作用去除部分污染物，然后进入 SBR 系统进一步生化处理。