

人造草皮广告围挡

产品名称	人造草皮广告围挡
公司名称	青岛博翔远人造草坪厂
价格	4.00/平米
规格参数	品牌:博翔远 型号:BJX2013 产地:山东
公司地址	青岛市市南区中山路10号1906户（注册地址）
联系电话	0532-80762362 18663949019

产品详情

人造草皮围挡介绍：环境温度应选在5 以上施工为宜，再者不宜在下雨和霉雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象但是，如果太软，草丝难以立起，球的反弹能力低人造草坪的草丝颜色不均匀，有色差的存在，因此有足够的可以保证每一批草丝厚薄一致，颜泽均匀在接合界面上涂上胶水，在胶水干燥前，将剪裁好的草坪平铺并接合，让每幅人造草坪之间紧密粘合

人造草皮围挡主要优点：

- 1、草纤维采用双面加筋技术，为普通休闲运动之，让本款产品更耐用，运动舒适性增加30%。
- 2、底部采用PP布和网格布加韧技术，让底布充满生命，百折不断，增加了底布的使用寿命。
- 3、本款草坪2016年研发出来一直占据幼儿园人造草坪销量总，没有之一。
- 4、完全不受气候的影响，能在高寒、高温等极端气候使用，±80度之极端气候下放心使用。

特殊的W形让草更直立，抗紫外线，耐磨性，自然柔软，性价比高，多颜色可选。具备的优势：

- 1) 充分还原天然草柔软、舒适、色彩自然等特点；
 - 2) 所有产品采用进口设备簇绒并通过高温烘胶而成，确保产品在户外耐用达五年以上；
 - 3) 耐候性强，具抗紫外线、不褪色等特点；
 - 4) 无需施肥、除草、剪草，维护成本不到天然草的5%；
 - 5) 环保无污染，可以像普通废弃物一样回收、堆积或焚烧；
 - 6) 可用于屋顶、庭院、游乐场、活动区等户内、外装饰；
 - 7) 安装便捷，仅需专用胶水即可完成安装，对挤出面层无特殊要求，可安装于水泥、沥青、木板、金属等各种材料面层。
- 人造草皮围挡粘合：根据当时的温度，湿度，气压等条件的实了示影响，合理控制晾置时间人造草坪优劣的评价同其他产品一样，主要看草丝，底衬等原材料的选用和刮胶等后处理工艺是否成熟稳定 耐久性好会在成绩上提供更大的一致性，不会引起过敏反应，整块草坪均匀一致，不会像天然草坪有光秃秃的裸区不要长时间将设备停置在场地上，这样会损伤草皮人造草坪并且，其是严禁在上面乱扔口香糖及杂物的