协鸿立式加工中心机 立式加工中心

产品名称	协鸿立式加工中心机 立式加工中心
公司名称	昆山弘杰精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:立式加工中心 品牌:协鸿Hartford
公司地址	江苏省昆山市周市镇青阳支路33号
联系电话	0512-55161648

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	立式加工中心
品牌	协鸿Hartford	型号	PRO-800/-1000
重量	6600（kg）	主电机功率	10（kw）
界面语言	中文	主轴转速范围	40~6000（rpm）
定位精度	±0.003	刀具数量	24
三轴行程(X*Y*Z)	800*510*630	T型槽尺寸(宽*数量)	18*4*100
动力类型	气动	布局形式	立式
作用对象	刀具	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

最佳化结构设计

power center的完美设计绝对令您叹为观止！

顶级机械刚性

优异的能力价值超大加工能力整体结构从底座、立柱到头部处处稳重

超大立柱

主柱尺寸比一般机种大，以提升加工刚性

底座结合面加大加宽

立柱结构为倒“ t ”型设计，比一般机种更宽更大。提升立柱与底结合之稳定度，确保最佳的加工稳定性。

主轴头与立柱滑动面加大，达到更完美的结构比例。再配合最佳的加工稳定性。

z轴伺服马达与滚珠螺桿直结

z轴伺服马达直接驱动滚珠螺桿，免除时规皮带维修或更换之困扰。

独一无二的立柱设计

刚性、稳定性远胜竞争者！

power center的立柱结构比市场上一般机种更稳重，结构刚性超出15%。特殊设计的倒立式立柱构造

立柱底部宽度达1，060mm，提升结构稳定性高达54%超大立柱及底座设计，工件加工范围为1，000*600*630work envelop(pro-1000s机型)

三轴φ40滚珠螺桿（限pro-1000机型）

高扭力伺服马达与滚珠螺桿为直结式传动，无皮带传动所造成背隙或伺服阻力等毛病。所有滚珠除了中央支撑，两端采用精密斜角止推轴承支撑，伺服马达附绝对值编码器。三轴伺服马达附绝对值编码器，免除原点后复归及极限开关之使用，提升加工效率及动作可靠度。