

# 安全生产围栏安全防护围栏安全围栏厂家

产品名称	安全生产围栏安全防护围栏安全围栏厂家
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	110.00/块
规格参数	品牌:悦明 型号:1.2*2.5 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

安全生产围栏安全防护围栏安全围栏厂家

装设安全围栏是保证现场工作人员安全技术措施之一，主要用于发电厂，变电站的电气设备检修、电气实验、配电检修等。它具有伸缩自如，操作简单，美观规范，实用性强等特点。

安全围栏适用于：工矿企业 住宅小区 旅游景点 重要场所的隔离防护栏杆小区阳台护栏

安全围栏具有：抗腐蚀能力强（10年免维修）色彩可任意搭配 造型别致 安装简易

安全围网又称封闭式安全围栏，主要用于发电厂，变电站的电气设备检修、电气实验、配电检修等。整套围栏由尼龙网、支撑杆和支座组成。结构特点是尼龙网用耐老化的优质尼龙绳织成，支撑杆用坚硬质轻的玻璃钢管制成，上面配有挂钩，可以牢固张挂尼龙网，使之不被掀起脱离；为了满足不同工作地面的需求，我们设计了铸铁和铁叉两种支座，供用户选用

绝缘伸缩围栏 JLD-L-米，纯绝缘的：立柱和底墩、带子挂头都是绝缘的，还有一种就是立柱是绝缘的，而墩是不锈钢的。其他的带子等都跟不锈钢伸缩围栏是一样的。绝缘伸缩围栏 WL-JS1 WL-JS2 WL-JS3WL-JS1 是片式伸缩围栏 常规的尺寸是1.2\*2.5米WL-JS2 是管式绝缘伸缩围栏 管直径为26mm，可以带轱辘，也可以不带轱辘。中间还有一个支撑。WL-JS3 是管式绝缘伸缩围栏 管直径为16mm，1.25\*3.5米，1.25-2.6米，3.5米的可以拐弯。这款一般不带轱辘。不锈钢伸缩围栏 WL-BX型 带反光膜 1.1-2.5米，

为保证安全使用，安装在露天或半露天变电所的变压器，四周应设不低于1.7m高的固定围栏（墙），变压器外廊与围栏（墙）的净距不应小于0.8m，变压器底部距地面不应小于0.3m，相邻变压器之间的净距不应小于1.5m。

在室内安装时要按设计要求来进行。若无设计要求，可按照参照以下规定：网孔不大于40mm×40mm，栅栏的高度不低于1.7m，低栏杆至地面的净距不大于200mm。保护围栏的接地保护线直接与接地干线连接，活动处采用截面大于16mm<sup>2</sup>的铜编织线连接。

“变压器安全防护围栏”严格按照“电网安全操作规程”生产；1、变压器围栏应不低于1.7米；变压器围栏应高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高，如果感觉不安全，变压器围栏还要高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高加一个手臂的高度。

室外变压器安装的一般规定：

(一)10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便，距离不应小于1m；在有操作的方向应留有2m以上的距离；

(二)地上安装的变压器变台的高度一般为0.5m，其周围应装设不低于1.7m的栅栏，并在明显部位悬挂警告牌；

(三)315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。其底部距地面不应小于2.5m；

(四)杆上变台应平稳牢固，腰栏采用4.0mm的铁线缠绕4圈以上，铁线不应有接头，缠后应紧固，腰栏距带电部分不应小于0.2m；

(五)杆上和地上变台的二次保险安装位置应满足以下要求：

1)二次侧有隔离开关者，应装于隔离开关与低压绝缘子之间；

2)二次侧无隔离开关者，应装于低压绝缘子的外侧，并用绝缘线跨接在保险台两端的绝缘线上；

(六)杆上和地上变台的所有高低压引线均应使用绝缘导线；

(七)变压器安装在有一般除尘排风口的厂房附近时，其距离不应小于5m。

不锈钢伸缩式护栏是一种新型安全警示、维护产品，它是在原来网式围栏的基础上的改进和创新，是新一代的围栏产品。是电力部门推荐产品。具有抗拉性好、不怕磨损、不怕雨淋、抗老化等特点，可随意伸缩、随意间距和分隔形状，无限连接等功能。

不锈钢伸缩围栏广泛用于各银行、车站、邮局、剧院、空港、机场、地铁、此产品为引导路线的选择产品，另外广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等。

产品规格：不锈钢伸缩围栏

产品类型：安全围栏-伸缩带式围栏-不锈钢带式安全围栏使用范围：

适用于施工作业区域的划分和提示（如变电所内起吊作业区围护，送电作业现场区域的划定等）

型式：带式可收缩不锈钢伸缩围栏（安全围栏）。

安装安全围栏的作用是工作人员的活动范围和防止无关人员误入以及工作人员在工作中造成对带电设备的危险接近。