

# 12kw小型汽油发电机组

产品名称	12kw小型汽油发电机组
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	23500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

## 产品详情

12kw小型汽油发电机组停电自启动2千瓦发电机是通过轴承、机座及端盖将发电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转，通过滑环通入励磁电流，使转子成为一个旋转磁场，定子线圈做切割磁力线的运动，从而产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。由于电刷与转子相连处有断路处，使转子按方向转动，产生交变电流所以家庭电路等电路中是交变电流，简称交流电。我国电网输出电流的频率是5赫兹。

12kw小型汽油发电机组武藤动力全自动对于大型柴油发电机的深远影响。12千瓦发电机三相电压不要看只是加上了一个简单的ATS自动转换开关。东西部件虽然不大，但是它产生的作用却是不容小觑。当市电断电时，自带的ATS自动转换开关可以让机器自行切换到发电机急需供电，到底实现‘可无人值守，停电自起，来电自停’，方便又。

机组型号		YOTO260000TL5A-TDE
发电机	型号	LSA-200SF
	额定功率	80KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	额定电流	375A
	额定功率因数	0.8（滞后）
	相数及接法	三相四线星形接法
	励磁方式	无刷永磁
	调压方式	AVR自动
	绝缘等级	H级

发 动 机	引擎型号	6VR220G120DE		
	1小时功率			
	启动方式	DC24V电马达启动		
	型式	直列、直喷		
	进气方式	涡轮增压		
	冲程	6		
	气缸数			
	气缸直径/行程	130/157mm		
	机油牌号	CD15W/40GB11122		
	燃油消耗率	额定负载30L/h		
	机油消耗率	1.8g/KWh (75%额定负载时)		
		发电机组	机组型号	YOTO260000TLSA
	冷却方式	闭式风扇水冷		
	重量	2100Kg		
外形尺寸	3300x1400x1780			

静音柴油发电机的控制系统和引擎的电气控制系统的部件集中配置安装在控制箱内，充分发挥可操作性、整体性能和安全保护。控制器集成了数字化、化和网络化等，以未处理器为，应用原装武藤，多种语言可供选择，性能稳定。