

河南鹤壁市西门子中国授权总代理商

产品名称	河南鹤壁市西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

???????????? 6 ?????????????????????

ULTRAMAT 6

???????????????????????????????????? CO, CO2, NO, SO2, NH3, H2O, CH4????????????????????ULTRAMAT 6 ??? 19 ??????????????????

??

ULTRAMAT/OXYMAT 6

??

OXYMAT 6

?? OXYMAT6 ??? 0-0.5% ????????????????? 50

vpm??????0-100% ?? 99.5-100% ???

OXYMAT 61

???????????????????????????????? OXYMAT61 ?????????????????????????????

OXYMAT 64

???? ZrO2????????????????????OXYMAT64 ????????????????????????? 0-10vpm

?? ZrO2???????? ZrO2?????

设计

SIMATIC S7-1200 系列包括以下模块：

性能分级的不同型号紧凑型控制器，以及丰富的交/直流控制器。

各种信号板卡（模拟量和数字量），用于在 CPU 上进行经济的模块化控制器扩展，同时节省安装空间。

各种数字量和模拟量信号模块。

各种通信模块和处理器。

带 4 个端口的以太网交换机，用于实现各种网络拓扑

SIWAREX 称重系统终端模块

PS 1207 稳压电源装置，电源电压 115/230 V AC，额定电压 24 VDC

机械特性

模块便于安装在标准 DIN 导轨上或控制柜中

坚固、紧凑的塑料机壳

连接和控制部件易于接触，并由前盖板提供保护

模拟量或数字量扩展模块也具有可拆卸的连接端子

设备特性

国际标准：SIMATIC S7-1200 符合 VDE、UL、CSA 和 FM（I 类，类别 2；危险区组别 A、B、C 和 D，T4A）。生产质量管理体系已按照 ISO 9001 进行认证。

通信

SIMATIC S7-1200 具有各种通信机制：

集成 PROFINET IO 控制器接口

带 PROFIBUS DP 主站接口的通信模块

带 PROFIBUS DP 从站接口的通信模块

GPRS 模块，用于连接到 GSM/G 移动网络

用于第 4 代移动网络通信的 LTE 模块（长期演进）

通信处理器，可通过以太网接口连接到 TeleControl Server Basic 控制中心软件，并借助于基于 IP 的网络进行安全通信。

通信处理器，可连接到服务应用的控制中心。

RF120C，可连接到 SIMATIC Ident 系统。

模块 SM1278，用于连接 IO-Link 传感器和执行器。

通过通讯模板实现点对点连接

PROFINET 接口

通过集成 PROFINET 接口，可与以下设备通信：

编程设备

HMI 设备

其它 SIMATIC 控制器

PROFINET IO 自动化组件

支持以下协议：

TCP/IP

ISO-on-TCP

S7 通信

可连接以下设备：

通过标准 5 类电缆连接现场编程器和 PC。

编程器接口和 SIMATIC S7-1200 CPU

SIMATIC HMI 精简面板

精简型面板和 SIMATIC S7-1200-CPU

更多的 SIMATIC S7-1200 控制器

通过 CSM 1277 以太网交换机连接多台设备

6ES7 211-1AE40-0XB0

6ES7 211-1BE40-0XB0

6ES7 211-1HE40-0XB0

6ES7 212-1AE40-0XB0

6ES7 212-1BE40-0XB0

6ES7 212-1HE40-0XB0

6ES7 214-1AG40-0XB0

6ES7 214-1BG40-0XB0

6ES7 214-1HG40-0XB0

6ES7 215-1BG40-0XB0

6ES7 215-1AG40-0XB0

6ES7 215-1HG40-0XB0

6ES7 217-1AG40-0XB0

????

?? C22????????????????

????????? / QAL

????? 13 ?? 27 ???? (BlmSchV) ?????????? (TALuft) ????????????????????????????? EN15267

????????????????????????????

单组分分析仪CO：0 至 75 mg/m³；0 至 10000 mg/m³—氧化氮：0 至 100 mg/m³；0 至 10000 mg/m³SO₂：0 至

75 mg/m³；0 至 1500 mg/m³

O₂:0 至 5vol.%; 0 至 25 vol.%

??????????? ULTRAMAT6 ?????? EN14956 ?? EN14181 ? QAL1 ???????TV???????????????????? EN14181

(QAL3) ?????????????????? PLC ?? SIPROM GA

??

???????

通过参考隔室的流量应适应样气流量

减流型隔室的气体供应上游压力应为 3 000 至 5 000 hPa ()。随后使用限流器将流量自动调节在大约 8

ml/min