

热镀锌钢管养猪大棚 养牛大棚搭建

产品名称	热镀锌钢管养猪大棚 养牛大棚搭建
公司名称	宁津县世瑞畜牧设备有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	品牌:宁津县世瑞畜牧设备 材质:热镀锌 质保:20年
公司地址	宁津县
联系电话	15624251609

产品详情

热镀锌钢管养猪大棚 养牛大棚搭建

养牛棚建设

一、场址选择

场址应选择在地势高燥、平坦、避风向阳、水质条件好，远离污染源、国道、闹市区，无遮挡物较为开阔的地方。单列式四季牛棚以东西走向为主，牛棚场地应比地面高出30cm，以利排水。

二、牛棚的建筑与材料

现将以适于小型规模饲养场或养殖大户使用的单列式牛棚为例，牛棚以东西走向为主，在西墙前部留门(1mX1.75m)，供人员、清粪车出入。冬季东北风多，留西门便于保温。牛棚南北跨度6.5m，前面用砖砌高40cm的墙并留有活动式进气也数个，前墙向里2.5m处架高为2.5m的前梁，在后墙处架高为2m的后梁，不砌后墙，前后梁之间用棚檩和苇板连接固定。在东西山墙棚顶下方20cm处留活动式出气孔(20cmX20cm)各2个，畜床宽为4m，牛头南尾北。从前梁到前墙用棚杆连接，外用活动式棉帘、暖膜及水笼布覆盖，并注意压实，以防暖膜被风吹起损坏，后墙只用棉帘和水笼布挂在后梁上即可。牛棚长度根据以馒头牛数量而定，以每头牛长1.5m为宜。