

# PC德国科思创 8025-BK 加纤20% 挤出级 粘度高

产品名称	PC德国科思创 8025-BK 加纤20% 挤出级 粘度高
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	24.50/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

PC是一种非晶体工程材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度（notched Izod impact strength）非常高，并且收缩率很低，一般为0.1%~0.2%。

### 化学特性

PC有很好的机械特性，但流动特性较差，因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的PC材料时，要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性，那么就使用低流动率的PC材料；反之，可以使用高流动率的PC材料，这样可以优化注塑过程。PC塑胶原料它是一种新型的热塑性塑料，透明的度达90%，被誉为是透明金属。它刚硬而具有韧性，具有较高的冲击强度，高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的电绝缘性能及耐热性和无毒性，可以通过注射、挤出成型。PC塑料的热性能优异，可在-100 -130 之间长期使用，脆化温度在-100 以下。

虽然聚碳酸酯具有耐开裂和耐药品性较差，高温易水解，与其它树脂的相容性差，润滑性能不好，但是，可以通过加入其它的树脂或者无机填充剂进行改性，从而获得十分优异的性能。

### 德国科思创部分型号物性展示：

PC 科思创 ET3113 溶脂(300 / 1.2千克)6.0毫升/ 10分钟; 挤压; 高粘度; 紫外线稳定; 实心板; 波纹板

PC 科思创 ET3117 溶脂(300 / 1.2千克)6.0毫升/ 10分钟; 挤压; 高粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 多壁张/型材; 波纹板

PC 科思创 ET3137 溶脂(300 / 1.2千克)6.0毫升/ 10分钟; 挤压; 高粘度; 分枝; 紫外线稳定; 易脱模; 多壁张/型材; 面板

PC 科思创 ET3227 溶脂(300 / 1.2千克)3.0毫升/ 10分钟; 挤压; 高粘度; 分枝; 紫外线稳定; 易脱模;

## 多壁张/型材

PC 科思创 FP3087 溶脂(300 / 1.2千克)7.0毫升/ 10分钟; 高粘度; 焊接过滤器according符合DIN EN 169和ANSI Z87开发

PC 科思创 FR6002 溶脂(300 / 1.2千克)18立方厘米/ 10分钟; 不易燃的; 低粘度 易释放

PC 科思创 FR7087 溶脂(300 / 1.2千克)12.3/10分钟; 不易燃的; UL 94V-0 / 2.2毫米和5VA / 3.0毫米; 中等粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 电气/电子

PC 科思创 FU1007 溶脂(300 / 1.2千克)9.0毫升/ 10分钟; 家具与应用有关防火标准UNI 8456 , 8457 , 9174和9175的要求特级; 中等粘度; 紫外线稳定; 易释放

PC 科思创 GF8001 溶脂(300 / 1.2千克)16立方厘米/ 10分钟; 20%的玻璃纤维增强; 低粘度 易脱模; 外壳部分

PC 科思创 GF8002 溶脂(300 / 1.2千克)10立方厘米/ 10分钟; 15%的玻璃纤维增强; 中等粘度; 易释放

PC 科思创 GF9002 溶脂(300 / 1.2千克)15立方厘米/ 10分钟; 10%的玻璃纤维增强; 不易燃的; UL 94V-0 / 1.2毫米; 低粘度 易脱模; 电气/电子; 低壁厚外壳零件

PC 科思创 LED2045 溶脂(250 / 2.16千克)17立方厘米/ 10分钟; 光导; PC与传输; 低粘度 易释放

PC 科思创 LED2245 溶脂(300 / 1.2千克)34立方厘米/ 10分钟; 光导; 光学和镜头; PC与传输; 低粘度 易释放

PC 科思创 LED2247 溶脂(300 / 1.2千克)35立方厘米/ 10分钟; 低粘度 高光透射率; 紫外线稳定; 易脱模; LED照明 , 光学和镜头

PC 科思创 LED2643 溶脂(300 / 1.2千克)13立方厘米/ 10分钟; LED照明 , 光学和镜头; PC与传输; 中等粘度; 紫外线稳定

PC 科思创 LQ2647 溶脂(300 / 1.2千克)12.3/10分钟; 光学镜头; 中等粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 护目镜

PC 科思创 LQ3187 溶脂(300 / 1.2千克)6.0毫升/ 10分钟; 光学镜头; 高粘度; 紫外线稳定; UV 400切断; 易脱模; 护目镜; 太阳眼镜

PC 科思创 LTG2623 溶脂(300 / 1.2千克)13立方厘米/ 10分钟; 灯光; 高强度放电(HID)镜片; 中等粘度; 紫外线稳定

PC 科思创 OD2015 溶脂(250 / 2.16千克)17立方厘米/ 10分钟; 光存储介质; 适合所有格式; 高纯度

PC 科思创 RW2405 溶脂(300 / 1.2千克)19立方厘米/ 10分钟; 低粘度 易脱模; 高反射率的应用填料的含量变化

PC 科思创 RW2407 溶脂(300 / 1.2千克)19立方厘米/ 10分钟; 低粘度 易脱模; 紫外线稳定; 高反射率的应用填料的含量变化

PC 科思创 RW6265点 溶脂(300 / 1.2千克)19立方厘米/ 10分钟; 低粘度 易脱模; 不易燃的; 高反射率的应用填料的含量变化

PC 科思创 RW6267点 溶脂(300 / 1.2千克)19立方厘米/ 10分钟; 低粘度 易脱模; 紫外线稳定; 不易燃的;

## 高反射率的应用填料的含量变化

PC 科思创 Rx1452 溶脂(300 / 1.2千克)16立方厘米/ 10分钟; 医疗设备; 低粘度 易释放

PC 科思创 Rx1805 溶脂(300 / 1.2千克)6.0毫升/ 10分钟; 医疗设备; 高脂类性; 适用于高能辐射消毒; 根据许多ISO 10993-1测试要求生物相容性; 高粘度; 用于医疗设备的透明部件

PC 科思创 SF800-MAS148 溶脂(300 / 1.2千克)9.0毫升/ 10分钟; 结构泡沫; 5%的玻璃纤维增--强; 磨碎纤维; 不易燃的; 中等粘度; 易脱模; 在与适当的发泡剂用于生产结构泡沫模塑制品组

PC 科思创 SF805 溶脂(300 / 1.2千克)7.0毫升/ 10分钟; 结构泡沫; 5%的玻璃纤维增--强; 不易燃的; 高粘度; 易脱模; 在与适当的发泡剂用于生产结构泡沫模塑制品组合

PC 科思创 SF810 溶脂(300 / 1.2千克)6.0毫升/ 10分钟; 结构泡沫; 玻璃纤维增--强; 不易燃的; 易脱模; 在与适当的发泡剂用于生产结构泡沫模塑制品组合

PC 科思创 WB1239 溶脂(300 / 1.2千克)2.0毫升/ 10分钟; 吹塑; 高粘度; 分枝; 食品接触质量; 水瓶

PC 科思创 XT5010 溶脂(300 / 1.2千克)34立方厘米/ 10分钟; 易加工; 低粘度 易脱模; 维卡软化温度50 N; 50 /小时= 110 ; 液晶电视边框

本公司长期经营以下系列产品：

通用塑胶：ABS,PP,PE,LDPE HDPE EVA工程塑料：PC，PBT,TPX,PPS,COC，LCP，PA6，PA6/66，PA12，PA66，PA46,PA11,PA6T,PA9T,PA612,PA/MXD6，PBT，PC/ABS，PC/PBT，PC/PET，PEEK，PEI，PET，PMMA，POM，PPA，PPE，PPO，PPS，ASA等热弹性体：TPX,EVA,EMA，CPE，POE，PBE，POP，TPE，TPEE，TPO，TPR，TPU，TPV等通用塑料：ABS，AS(SAS)，EAA，GPPS，HDPE，HIPS，LDPE，LLDPE，MBS，PP，PVC等

特种塑料:PTFE，PVDF，PFA，ETFE，PCTFE，PEEK，PEI，PPS，COC，LCP等