

抗风雪养牛大棚搭建 包塑钢管养牛棚建设

产品名称	抗风雪养牛大棚搭建 包塑钢管养牛棚建设
公司名称	宁津县世瑞畜牧设备有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	品牌:世瑞畜牧 型号:1609-90 保温层:5层
公司地址	宁津县
联系电话	15624251609

产品详情

养羊棚养猪棚建设注意事项北方暖棚建造方法羊和养猪隔墙养可以吗，据悉选址要求：地势高燥，避风向阳，开阔，水源充足，周围没有高大的建筑物和树木。羊舍规格：前墙高1-1.2m，后墙高1.6-1.7m，中柱高2.2-2.5m，墙体厚0.8-1m；大棚宽6m左右，长10m左右，门高1.7m左右，宽1.2m左右。一、北方养羊暖棚建造方法1、选址一般选择搭建在地势高燥、避风向阳、开阔、水源充足、周围没有高大建筑物和树木的地方。2、羊舍规格（1）前墙高1-1.2m，后墙高1.6-1.7m，中柱高2.2-2.5m，墙体厚0.8-1m。（2）大棚宽6m左右，长10m左右，门高1.7m左右，宽1.2m左右。（3）建造大棚时，如果是单斜面暖棚，则坐北向南，呈东西走向，顶部一面使用塑料薄膜覆盖，另一面为土木结构；如果是双斜面暖棚，则坐东向西，呈南北走向，顶部两面均使用塑料薄膜覆盖。3、具体方法（1）采用半拱型，搭建好前、后墙以及中柱之后，后墙与中梁之间使用木杆搭棚，中柱与前墙之间使用竹片搭成拱形支架，然后在上面覆盖上一层薄膜；前墙与中柱之间间隔2-3m，棚舍一头的山墙留一道门（高1.7m，宽1.2m）；在前沿墙距离地面5-10cm处留一个进气孔，在棚顶留排气孔（百叶窗式）。其中排气孔一般是进气孔的两倍。（2）羊舍的地面使用瓷砖铺设，方便清洗消毒。