

苏州一次性儿童防护口罩认证办理

产品名称	苏州一次性儿童防护口罩认证办理
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

GB/T 38880—2020《儿童口罩技术规范》推荐性国家标准，该标准发布即实施。

此次发布的《儿童口罩技术规范》国家推荐标准，是由中国产业用纺织品行业协会（以下简称“中产协”）牵头制定的我国儿童用口罩国家标准，为正确选择和佩戴儿童口罩、规范行业竞争秩序、加强市场监管提供了依据，为儿童口罩生产企业提供了技术支持和标准保障。

儿童口罩的主要要求：《儿童口罩技术规范》规定了口罩的基本要求、外观质量和测试方法，同时提出了19项主要性能指标，包括安全、防护、舒适三个方面，以安全为前提，以防护和舒适为目标。

安全性能方面：

口罩应能安全牢固地罩住口、鼻、下颌，无异味。口罩在正常使用寿命中不出现破损或变形。不应明显影响视野。

口罩原材料不得使用再生材料，不得使用已知的可导致皮肤刺激或其他不良反应的材料，不得经过有氯漂白处理，不得检出可迁移性荧光增白物，口罩甲醛含量 20mg/kg ，环氧乙烷残留量 $2\mu\text{g/g}$ ，其他限制使用物质的残留量应符合相关要求。

口罩不得检出大肠菌群和致病性化脓菌，真菌菌落总数 100CFU/g ，细菌菌落总数 200CFU/g 。

配有呼吸阀的口罩，呼吸阀不应出现滑脱、断裂和变形，内部件在正常使用过程中不应脱落。

口罩不应使用系带式口罩带。儿童防护口罩的口罩带及其与口罩体的连接处断裂强力 15N ，儿童卫生口罩的口罩带及其与口罩体的连接处断裂强力 10N 。

配有鼻夹的口罩，要求鼻夹长度 5.5cm ，并且对折20次不应断裂。

口罩与皮肤直接接触的内层材料（含口罩带）不应印花或者染色（包括原液着色），pH值为4.0~7.5。有印花或染色的口罩外层耐干摩擦色牢度 4级，口罩禁用可分解致癌芳香氨染料。

口罩应具备一定的阻燃性能，不应存在外露金属物及可触及的锐利尖端和锐利边缘。