

# 淄博鹏宇化工 广安212型机械密封

产品名称	淄博鹏宇化工 广安212型机械密封
公司名称	淄博鹏宇化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区湖田镇西首309国道张店热电厂凉水塔对过
联系电话	17658602332 17658602332

## 产品详情

搪玻璃管道设备前应具有下列条件：

- 1.与管道有关的土建工程经查看合格，满意设备请求；
- 2.规划材料及其他技能文件完备，施工图现已会审，施工组织规划编制结束并得到同意；
- 3.与管道衔接的设备设备就位固定结束，标高、中心线、管口方位契合规划请求；
- 4.必须在管道设备前完结的有关工序，如清洁、脱脂、内部防腐与面料等已进行结束；
- 5.管子、管件及阀门等现已查验合格，并具有有关的技能证件；
- 6.管子、管件及阀门等已按规划请求核对无误，内部已整理干净，不存杂物；
- 7.地下管沟开挖结束，设备管廊施工结束。

淄博鹏宇化工生产的有关搪瓷修补剂 涂胶：涂敷胶层的厚度大的不要超越20mm，先在待修外表涂抹少数，用东西重复按压，使之充沛浸润到被修外表，然后再很多涂敷。为了避免胶层里存留气泡和气孔，涂胶时应尽量向一个方向移动并施以必定压力，移动时速度不要过快涂胶办法依据所挑选商品不一样，可采用涮涂，主动流平、注入、刮涂等办法。固化后需求机加工的，定要留出余量。

淄博鹏宇化工生产的搪玻璃管道：1.阀门的壳体实验压力不得小于公称压力的1.5倍，实验时间不得少于5 min，以壳体填料无渗漏为合格；密封实验宜以公称压力进行，以阀瓣密封面不漏为合格。

2.实验合格的阀门，212型机械密封，应及时排尽内部积水，并吹干。除需求脱脂的阀门外，密封面上应涂防锈油，关闭阀门，关闭出入口，做出明显的符号，并按规则的格式填写“阀门实验记载”。

淄博鹏宇化工(多图)-广安212型机械密封由淄博鹏宇化工设备有限公司提供。淄博鹏宇化工设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。淄博鹏宇化工——您可信赖的朋友，公司地址：淄博市张店区湖田镇西首309国道张店热电厂凉水塔对过，联系人：孟经理。