

BMDG58-4K防爆照明动力配电箱

产品名称	BMDG58-4K防爆照明动力配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	型号:BXMD 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

配电箱门内侧粘贴配电箱系统图，要求塑封并粘贴牢固，系统图要标明配电箱名称、位号、尺寸、功率等。

BMDG58-4K防爆照明动力配电箱

- 配电箱门外侧安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。
- 配电箱应符合相关规范要求。
- 接地跨接线采用编织线。
- 箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子，接线端子排采用锥丝。

1.1.1 技术要求

1.1.1.1 电气参数：

- 1) 额定电压：220/380V
- 2) 额定频率：50Hz

1.1.1.2 配电箱箱体技术要求:

- 1) 箱体防护等级：室内IP45、室外IP55
(设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做到正常操作下10年免维护。)

2) 箱体及箱门应可靠接地和电气连续性，保证人身安全，避免触电危险.

3) 配电箱进出线方式：C1-C6插座箱DN50内丝上进线口，DN15内丝下出线口共计13个。

B1-B6动力箱DN50内丝上进线口，DN15内丝下出线口共计13个。

A1-A6接线箱DN50左2右2进出口内丝，来货丝堵封堵2个

4) 安装方式：接线箱壁挂式、配电箱落地式。落地式的动力柜均需配备底盘，底盘高100mm，用10#槽钢制作。箱体板材厚度按国家规定。

5) 箱内用导线：相线L1、L2、L3-采用黑色无卤导线，但在端部或明显区域应有黄、绿、红色标以示区分；PE-接地线为黄绿双色线；N-零线为兰色线。