

Z773X-10液动浆液阀

产品名称	Z773X-10液动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/台
规格参数	型号:ZM773X-10 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z773X-10液动浆液阀, ZM773X-10液动耐磨浆液阀规格参数公称压力: 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa公称通径: DN50~500mm适用温度: -38~+200 连接法兰: GB/T9113、JB/T79主体材料: HT250、WCB密封型式: 软密封泄漏量: 零泄漏配套附件: 安装法兰Z773X-10液动浆液阀产品特点: 1、结构紧凑,设计合理,阀门钢性好,通道流畅,流阻系数小2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长3、采用柔和石墨填料,密封可靠,操作轻便灵活4、驱动方式为液动Z773X-10液动浆液阀引用标准: 设计制造: JB/T 8691-98结构长度: GB/T 15188.2-94法兰连接尺寸: GB/T 9113-2000阀门检查和试验: GB/T 13927-92

性能材料:

型号

Z773X-2.5

Z773X-6

Z773X-10

Z773X-16

工作压力(MPa)

0.25

0.6

1.0

1.6

适用介质

煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等

适用温度()

120

材料

阀体

灰铸铁

闸板

**镍钛不锈钢

阀体密封圈

合成橡胶或聚四**乙烯

阀杆

**不锈钢

支架

碳素钢

填料

聚四**乙烯

Z773X-10液动浆液阀主要性能规范

公称压力PN (MPa)

试验压力 (MPa)

适用介质

工作温度 ()

壳体

密封

0.6

0.9

0.66

煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、碱液

100

1.0

1.5

1.1

Z773X-10液动浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力mm

L

D

D1

H

n-M

PN0.6

PN1.0

50

48

125

100

335

4- **

65

145

120

363

80

50

160

135

395

100

180

155

465

8-**

125

210

185

530

150

60

240

630

8-M20

200

295

265

750

250

70

350

318

900

12-M20

300

80

400

368

1120

350

460

430

1260

16-M20

400

90

515

482

1450

16-M22

450

565

532

1600

20-M22

500

130

620

585

1800

600

140

725

685

2300

20-M27

700

840

800

2500

24-M27

800

190

950

898

2800

24-M30