

强力双面贴技术 建通路桥是正确选择 珠海强力双面贴

产品名称	强力双面贴技术 建通路桥是正确选择 珠海强力双面贴
公司名称	新乡市建通路桥材料设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县翟坡镇南500米
联系电话	18937318900

产品详情

止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，因为塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。具体注意事项如下：

一、止水带不得长时间露天曝晒，强力双面贴生产，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。

二、在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤止水带。

三、施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

四、固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定、专用卡具固定、铅丝和模板固定等（图）。如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其他部位。

五、用户定货时应根据工程机构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，强力双面贴技术，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带）的方法。

橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触；在运输和施工中防止机械、钢筋损伤橡胶止水带。施工过程中橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证橡胶止水带在混凝土中的正确位置。

一般在固定橡胶止水带时可利用附加钢筋固定，专用卡具固定，铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能

选在橡胶止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。

橡胶止水带修补措施：

- 1、将破损橡胶止水带部位混凝土沿环向方向凿出一个三角凹槽，强力双面贴采购，凹槽深3cm，宽5cm。凿除混凝土同时注意保护其余未损坏橡胶止水带，以免被混凝土废碴损坏。
- 2、将破损橡胶止水带取出，更换新橡胶止水带，接头处采用冷粘结处理，接面部位保持平展用磨光机磨平3厘米、涂胶水压实即可，待接头处粘合后，珠海强力双面贴，在凿出的凹槽内添加界面剂，将橡胶止水带固定在凹槽内，然后加入遇水膨胀止水胶或双组份聚硫密封胶。

强力双面贴技术-建通路桥是正确选择-珠海强力双面贴由新乡市建通路桥材料设备有限公司提供。“抗裂贴,道路密封胶”选择新乡市建通路桥材料设备有限公司，公司位于：新乡县翟坡镇南500米，多年来，建通路桥坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。建通路桥期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事周口公路养护，驻马店公路养护材料，三门峡供应公路养护材料的厂家，欢迎来电咨询。