

# 南昌自粘式防裂贴施工

产品名称	南昌自粘式防裂贴施工
公司名称	新乡市建通路桥材料设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县翟坡镇南500米
联系电话	18937318900

## 产品详情

### 抗裂贴的作用

#### 一、可以在高温的情况下保持材料的稳定

高分子抗裂贴具备很高的耐热性，可以或许承受两百摄氏度左右的高温，化学机能稳定；且单层或多层聚酯资料进步了资料的强度、磨耗性及抗剪能力。应力接收及抗开裂。高分子抗裂贴在沥青面层中，可以或许将车轮打仗的下面层压力和轮载边沿之外地区遭到的应力疏散，在两块受力地区之间构成缓冲带，使此处应力慢慢减小，削减应力会合对沥青面层的损坏，从而有效地延长路面的寿命；全体的稳定性。高分子抗裂贴凭仗其良好的抗拉强度及粘接机可以或许将基层缝隙双侧衔接起来。

#### 二、经济实惠、普遍利用

咱们晓得，抗裂贴便是用来修复公路缝隙和加固路面使用的，这是它的核心感化，也是重要和症结的感化。重要利用于水泥混凝土路面“白改黑”改革工程，高速公路缝隙的纺织等途径防裂。价格合理，被普遍利用。

#### 三、柔韧性很好

抗裂贴是一种滚卷式阻裂防水隔阂，它是由2mm厚的聚合物防水膜涂在0.3mm厚的抗皱抗重载型聚丙烯资料上，经严厉工艺碾压复合在一起。与沥青混杂料粘结非常好；下涂层有足够量的高聚物在融化后添补基面的坑洼具备自粘性的层间抗裂、防水资料。具备优良的高温柔韧性，抵御高低剪切机能好。

抗裂贴的使用方法及注意事项有哪些？抗裂贴厂家讲述使用方法，下面我们就一起了解一下抗裂贴的使用方法及注意事项。

- 1、抗裂贴必须清楚粘附表面的灰尘和水等杂物，保持路面干燥清洁。
- 2、宽度在5-19mm之间的裂（接）缝，必须将其清理干净，并用密封胶填充。
- 3、宽度在19-50mm之间的裂（接）缝及下陷区域，必须将其清理干净，用胶砂、密封胶或沥青混合料充填并压实至现有高度。
- 4、宽度超过50mm的裂缝或坑曹，必须先将其清理干净，然后用胶砂或热沥青混合料填充并压实至现有高度。
- 5、对于高度不同的裂（接）缝及下陷的区域，必须进行找平处理。
- 6、对于桥面、路面的突起，必须进行清理或找平处理至平整。

高速公路抗裂贴施工只需撕去隔离纸，自粘式防裂贴施工，将其贴于产生裂缝或剥落的沥青混泥土面，然后涂刷沥青或沥青油，将抗裂贴覆盖，就能较为彻底的对路面裂缝进行治理，同时对环境不产生污染，施工后即可通车，不影响交通，并且可防止雨水通过裂缝进入公路基层，有效保护路基，显著延长公路路面寿命。高速公路抗裂贴是一种用于沥青路面建设和改造中防止反射裂缝、水破坏及增强路面承载能力的新型复合土工材料。

南昌自粘式防裂贴施工由新乡市建通路桥材料设备有限公司提供。“抗裂贴,道路密封胶”选择新乡市建通路桥材料设备有限公司，公司位于：新乡县翟坡镇南500米，多年来，建通路桥坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。建通路桥期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事商丘应力吸收贴，济源应力吸收层，南阳道路应力吸收贴的厂家，欢迎来电咨询。