

湖南路面压缝带 建通路桥价格公道 路面压缝带图片

产品名称	湖南路面压缝带 建通路桥价格公道 路面压缝带图片
公司名称	新乡市建通路桥材料设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县翟坡镇南500米
联系电话	18937318900

产品详情

裂缝贴缝带能预防裂缝发展，防止雨水进入路面裂缝造成路基路面破损，延长路面使用寿命，减少养护投资。抗拉强度大，沥青路面贴缝带是一种滚卷式阻裂防水隔膜，厚度大约2-2.5mm左右，主要用来处置路面裂缝。

施工方法：用吹风机将裂缝两侧20cm范围内的路面理干净。如有附着物用水清洗干净、保持基层干净、干燥；将裂缝贴缝带剪取长度略长于裂缝长度的一段面层贴缝带；揭去隔离纸，直接铺贴在裂缝。在重交通地区，建议在揭去隔离纸的一面均匀涂刷底层胶或在待修补的裂缝两侧涂刷基层处理剂、保证粘结强度；用手指按压贴缝带和裂缝两侧，待略粘手指时将面层贴缝带从一端碾压粘贴，直至覆盖整个裂缝，粘贴时要注意裂缝处于贴缝带中间部位，并注意尽量不要将空气压在贴缝带于路面之间而形成气泡。

一贴即牢。在路表面使用裂缝贴缝带只需清扫后即可铺设（部分地区需刷专用胶粘剂），省去了传统的灌缝料的加热设备。

裂缝贴缝带主要是利用其柔韧和延展性，减弱基层裂缝处的应力集中，降低面层在裂缝处的劈裂作用，同时消除裂缝处的不平整。

其热粘贴缝带操作：根据裂缝的大小，裁割好封缝带尺寸，并避免污染封缝带粘贴面。用液化气喷火烧烤缝面，利用余热烘烤封缝带粘贴面。缝面出现油点而封缝带粘贴面变油滑时，封缝带即可粘贴在缝面上。如果缝带沿着裂缝转弯向右时，只需在缝带左侧稍稍烘烤，反子亦然。对于缝带收尾部分，路面压缝带图片，缝面烧烤时间应更长些，在缝带贴压在缝面上后，再烘烤缝带的两侧至油滑；自粘封缝带操作施工时温度应高于12℃，沿缝面方向贴上自粘封缝带，一边用手或专用工具粘贴，一边用脚踏实，撕掉薄膜即可以；在贴缝带上撒细砂，路面压缝带价格，即可开放交通。

另外，用手指按压裂缝贴缝带和裂缝两侧，待略粘手指时将贴缝带从一端碾压粘贴，直至覆盖整个裂缝

。粘贴时要注意裂缝处于中间部位，并注意尽量不要将空气压在其与路面之间而形成气泡。而后用刮板压实。

使用贴缝带注意事项是什么

不同的物品，使用起来要注意的要领也不相同。对于贴缝带而言，需要注意的方面有很多，路面压缝带生产厂家，主要为您总结了如下六个注意事项： 施工步骤依次为：裂缝清扫或吹扫、撕膜粘贴、人工压实； 建议春末夏季期间施工，不建议秋末施工，避免跳车或被铲雪车铲掉；降雨前后24小时内不宜进行该施工活动； 贴缝带粘度较大，施工中请勿人为用力拉伸其变形，自然粘贴以保证该产品优良的封缝性能； 保持裂缝表面清洁并干燥，施工应彻底清理存留在裂缝以及缝隙中的粒石，裂缝宽度或深度大于1cm时建议填充； 贴缝带双面覆膜，为操作方便，湖南路面压缝带，可自存撕去任何一覆着面膜进行施工，撕膜时注意两侧覆着裙边应一并去掉，施工过程中尽量避免用手等污染粘贴面； 路表温度低于15 施工时建议用热喷灯烤热地面。

湖南路面压缝带-建通路桥价格公道-路面压缝带图片由新乡市建通路桥材料设备有限公司提供。新乡市建通路桥材料设备有限公司在特种建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，建通路桥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事贴缝带报价，路面贴缝带供应，自粘贴缝带厂家的厂家，欢迎来电咨询。