

# 南京市医院污水处理设备

产品名称	南京市医院污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	31000.00/套
规格参数	品牌:盛瑞源环保 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

## 产品详情

南京市医院污水处理设备 地埋式污水处理设备油漆的一般要求：

- 1.除非必须在混合后规定的时间内涂漆，油漆已经准备好而且与其他品牌的油漆也相兼容，否则，油漆（包括打底漆和底漆），应尽可能从同一个厂家购买。只能使用装在油漆密封罐内、灌上标注有制造厂商的名称、制造日期、产品有效期、质量性能指标和使用说明的油漆。
- 2、在油漆或防腐工作开始前，应提交整个装置和设备的防腐计划，指明计划采用的油漆制造厂家、保护系统的分类表以及每道油漆的颜色，并批准。
- 3、在防腐计划中，应附上油漆厂家的油漆保护系统介绍以及厂家所获得的油漆无毒害证书的复印件。
- 4、油漆工作，应该严格按照油漆厂家的使用说明书和BS5493或相当于国际标准进行。
- 5、当不同的金属相互搭接可能出现电解腐蚀或类似腐蚀时，则不同的金属表面在涂油漆时，应相互隔离。
- 6、提供用于试验和检验目的油漆试板，该油漆样板应该是用实际在现场使用的油漆制作而成。
- 7、在刷漆时应小心，不要将油漆涂到铭牌、额定值标识牌或其他标识牌上。在作面漆时，应对所有的传动轴承和密封盖表面进行保护，不要将油漆滴落在上面。
- 8、只有当被油漆物体的表面已经彻底干燥，空气温度大于5摄氏度，相对湿度小于95%时，才能在现场开展涂油漆工作。在现场油漆工作开始前，应使用手动钢丝刷和适当的脱脂剂或批准的其他办法，除去被油漆物体表面上的所有油污、油脂和脏物。被油漆物体的表面温度，必须比露点温度高出至少3度。
- 9、水溶性除漆剂和油漆溶剂，应该满足BS3761或相当的国际标准的要求。

10、如果设备将与饮用水、原水和随后将变成饮用水的处理后的水接触，则该设备上所使用的油漆，应该有能够满足标准或BS3416标准的“无毒无害”油漆证书。

11、冷敷的黑沥青漆体，如果作为常规目的，应该满足准或BS3416I类标准的要求；如果将与饮用水接触时，则应该满足BS3416类标准或相当的标准的要求。

12、热敷沥青漆，应该满足BS4147或相当标准的要求。

### 南京市医院污水处理设备 工艺流程

二级处理工艺流程为“调节池 生物氧化 接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置格栅。调节池内设提升水泵，污水经提升后进入好氧池进行生物处理，好氧池出水进入接触池消毒，出水达标排放。调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。传染病医院的污水和粪便可单独收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池，病人的粪便应先独立消毒后，通过下水道进入化粪池或单独处理。各构筑物须在密闭的环境中运行，通过统一的通风系统进行换气，废气通过消毒后排放，消毒可采用紫外线消毒系统。

### 南京市医院污水处理设备