

欧姆龙ob模块 欧姆龙 开关 欧姆龙NS8 TV10B V1

产品名称	欧姆龙ob模块 欧姆龙 开关 欧姆龙NS8 TV10B V1
公司名称	广州凌控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13570906509 13570906509

产品详情

欧姆龙NS8-TV10B-V1产品特：

有效显示区域：5.7英寸，TFT彩色，LED背光。分辨率：320 × 240。Ethernet：否。外壳颜色：白。现可提供5.7 ~ 12.1英寸的尺寸。现提供手持版NS5，可用于在生产现场执行操作NS8-TV10B-V1。

NS系列PT具备完整的功能，可在生产现场使用。Smart Active Parts (SAP库) 简化了欧姆龙PLC将其组件的连接。

欧姆龙提供了一个不需要编程和画面设计的开发环境。当欧姆龙PLC的单元中发生错误时，故障排除程序SAP库将针对错误原因提供简单易懂的说明并给出解决对策NS8-TV10B-V1。

标准配备中提供梯形图器。无需台式电脑即可现场梯形图程序。使用梯形图器，您可以PLC程序状态，搜索地址或指示信息，多个I/O等更多操作。FA整合工具包“CX-One”作为标配提供，用以进行画面设计软件集成模拟。

集成模拟功能在使用实际的硬件的情况下也可同时模拟梯形图程序和画面数据NS8-TV10B-V1。

画面支持42种语言，支持软件支持8种语言。系统信息可以使用8种语言显示。Single Port Multi Access(SPMA)标配提供。可从单个端口传送梯形图程序和画面数据欧姆龙ob模块。

可连接的PLC和设备依次显示。可连接三菱公司的PLC和欧姆龙公司的变频器。

欧姆龙NS8-TV10B-V1参数规格：

有效显示区域：8.4英寸，TFT，LED背光欧姆龙ob模块。分辨率：640 × 480。Ethernet：是。外壳颜色：黑色。现可提供5.7 ~ 12.1英寸的尺寸。现提供手持版NS5，可用于在生产现场执行操作。

NS系列PT具备完整的功能，可在生产接欧姆龙ob模块。

欧姆龙提供了一个不需要编程和画面设计的开发环境。当欧姆龙PLC的单元中发生错误时，故障排除程序SAP库将针对错误原因提供简单易懂的说明并给出解决对策。标准配备中提供梯形图器。

无需台式电脑即可现场梯形图程序。使用梯形图器，您您可以PLC程序状态，搜索地址或指示信息，多个I/O等更多操作欧姆龙 温控模块。FA整合工具包“CX-One”作为标配提供，用以进行画面设计软件集成模拟。

集成模拟功能在使用实际的硬件的情况下也可同时模拟梯形图程序和画面数据欧姆龙 开关。

画面支持42种语言，支持软件支持8种语言。系统信息可以使用8种语言显示。Single Port Multi

Access(SPMA)标配提供。可从单个端口传传送梯形图程序和画面数据欧姆龙 开关。
可连接的PLC和设备依次显示。可连接三菱公司的PLC和欧姆龙公司的变频器。 NS8-TV01B-V2 触摸屏
欧姆龙NS8-TV01B-V2 NS10-TV00B-ECV2 NS5-SQ10-ECV2 触摸屏 NS5-TQ11B-V2 NS5-TQ10B-ECV2
触摸屏 NS12-TS00B-V2 触摸屏 NS10-TV00-V2 NS5-TQ10-ECV2 NS5-MQ11B-V2 触摸屏 NS12-TS00-V2
触摸屏 NS5-SQ10B-V2 触摸屏 NS10-TV01-V2 触摸屏 NS5-TQ10-V2 触摸屏 NS12-TS01-V2 NS12-TS00B-
ECV2 NS5-MQ10B-ECV2 NS12-TS00-ECV2 触摸屏 NS10-TV00B-V2 NS5-MQ10B-V2 NS5-MQ10-ECV2
NS10-TV00-ECV2