

防水基层处理剂底胶生产标准 双组份聚氨酯密封胶25公斤桶状

产品名称	防水基层处理剂底胶生产标准 双组份聚氨酯密封胶25公斤桶状
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤/桶
规格参数	品牌:腾达 可售产地:产地 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

防水基层处理剂底胶生产标准 双组份聚氨酯密封胶25公斤桶状

双组份聚氨酯密封胶组成结构：双组份聚氨酯密封胶属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色胶状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。双组份聚氨酯密封胶主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

双组份聚氨酯密封胶使用方法：双组份聚氨酯密封胶成品的好坏，与聚氨酯原料的质量、温度及操作成型条件有密切的关系，温度对泡沫的稳定性，起发固化时间及密度影响很大，特别是冬季，车间室温不低于20℃，好有恒温室，在25℃的情况存放24小时，使其充分热化、稳定。聚氨酯密封胶按白料黑料（A、B料）按一定配比，充分混合均匀，双组份聚氨酯密封胶密度和时间我公司可按客户工艺的具体要求进行调整。冬季由于气温低，白料和模具好给予预热，车间操作温度不低于18—20℃，黑料适当多一点，以免泡沫发酥发脆，影响产品质量。物体表面好给予清洗，以便提高粘接性能。无论机发或手发每次投料不宜过多，等上次原料起发固化后再倒料。太阳能热水器内筒壁好用塑料薄膜或涂油，以防变形。聚氨酯泡沫有很强的吸湿性，成品一定要注意防潮，以防收缩。聚氨酯密封胶白料使用时，好进行滚动，以防有沉淀。

防水基层处理剂底胶生产标准：1、防水基层处理剂底胶具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；3、水蒸汽透过率低，防水基层处理剂底胶具有非常好的防水功能；4、施工作业性好，防水基层处理剂底胶能很好的填充到接缝里；

防水基层处理剂底胶施工方法：1.防水基层处理剂底胶是以液态聚硫橡胶为基料配制而成的常温下能够自硫化交联的聚硫密封膏，对金属及混凝土等材料具有良好的粘接性续伸缩、振动及温度变化下保持良

好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。2.防水基层处理剂底胶特点：(1)粘结性：防水基层处理剂底胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。(2)耐水性：防水基层处理剂底胶对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水的重量变化小。(3)耐酸、碱性能：防水基层处理剂底胶不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。

腾达公司小编编辑的相关内容，本公司一直秉承‘信誉至上’是我们一直奉行的宗旨，我们真诚的向社会各界朋友提供真诚的服务和优质的产品，并欢迎社会各界朋友随时光临指导。