

供应HASCO二次顶出机构Z1692/25 × 45,Z1692/32 × 60

产品名称	供应HASCO二次顶出机构Z1692/25 × 45,Z1692/32 × 60
公司名称	深圳市嘉扬精密五金有限公司
价格	15.00/套
规格参数	HASCO:1 Z1692:25 广东深圳:宝安
公司地址	深圳市光明新区公明街道办合水口社区
联系电话	0755-61169290 13751165264

产品详情

产品名称：二次顶出机构，二次顶出装置，二次脱模装置

产品型号：Z1692/25 × 45,Z1692/32 × 60,Z1692/40 × 80

产品功能介绍：在开完模时，塑胶产品由于有一些特殊结构（如倒扣），不能实现一次性自动脱落时，则需要设计成两块顶针板，加装二次顶出机构，实现两次不同顺序的顶出，而使得产品自动脱落,此款产品可以使塑胶件，先推动前面顶针板走动一定距离，停止后，后面顶针板跟着往前走动设定的距离，从而实现塑胶件跟水口分开脱落。

产品详细介绍:

- 1、此产品采用机构互锁原理进行设计，安全可靠；
- 2、中间的顶杆采用特殊的热处理工艺，中间无硬度，表面硬度高，这样即可以满足产品受冲击的韧性，也满足了耐磨性，还方便客户回去的后续加工；
- 3、需要精确安装，行程要计算准确，否则产品就容易损坏；
- 4、根据不同大小模具的荷重要求，而选用不同的规格；
- 5、此机构先把顶出行程分为两步，有利于与模具中的弹弓顶针一起自动获得顶出行程；

公司主要提供产品型号如下：

锁模扣系列：

HASCO标准：Z170 Z171 Z174 Z173

MISUMI标准：PLS PLM PLL MPLK MLK MLKC

PUNCH标准：TYPE-S TYPE-L

STRACK标准：Z3 Z4 Z5 Z6 Z7

DME标准：KU KL DKL

RABOURDIN标准：REP460

PROGRESSIVE标准：RPL

CUMSA标准：GS

台湾标准：DTP03 DTP04 DTP05 DTP06 DTP07 DTP08

限位夹系列：

HASCO标准：Z189 Z1892

SUPERIOR标准：SLK-8A SLK-25A SLK-50 SLLK-16 SLLK-20

STRACK标准：Z5130 Z5140 Z5134 Z5135

DME标准：PSL PLM PSR MRT

PROGRESSIVE标准：SRT SRTC SRTM SRTMC

CUMSA标准：RC RM

台湾标准：定位珠 BSJ

顶出机构系列：

HASCO标准：Z180 Z181 Z1810 Z163 Z164 Z169 Z1691
Z1695 Z1697 Z5085

MISUMI标准：KOCU-F KOCU-M KPHF RCPHF MSCSG MSCSB

MSCSBM ERST

STRACK标准：Z4200 Z4290

DME-EOC标准：二次顶出TSTL AEP AEB AKO ER

PROGRESSIVE标准 : CA/100 CA/200L CAMM/100 CAMM/200L ULC
ULG ULB

CUMSA标准 : 弹弓顶针PF PP EP

SANKYO标准 : DTK RCSUF MTG MTGH

定位系列 :

HASCO标准 : Z07 Z17 Z08 Z06 Z05 Z051

MISUMI标准 : TSSB TBSF TBS VTBS TPNF TPNFC TPN TPNV VTPN ZTPN

TPNC TPV VTPV ZTPV

STRACK标准 : Z50 Z46 Z48

DME标准 : PLM/PLF PLF/PXM MTR/FTR

DME-EOC标准 : SSI FW RSI XSI

PROGRESSIVE标准 : SLPM MTL/FTL TLR GL SLS SLMS SLX SLR SLRM SL TL

台湾标准 : TLP DLM DTBS

大同标准 : TP