

| | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 功率等级 | 1—11kVA | | |
| 额定电压 | 200/208/220/230/240V | | |
| 频率 | 40-70 Hz | | |
| 配置 | 塔式/机架式 | | |
| 零件号码 | 额定容量 (伏安/瓦特) | 输入连接 | 输出连接 |
| 9PX1000IRT2U | 1000VA/1000W | C14 | (8)C13 |
| 9PX1500IRT2U | 1500VA/1500W | | |
| 9PX2200IRT2U | 2200VA/2200W | C20 | (2)C19+(8)C13 |
| 9PX2200IRT3U | | | |
| 9PX3000IRT2U | 3000VA/3000W | | |
| 9PX3000IRT3U | | | |
| 9PX5Ki | 5000VA/4500W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G), (8) C13, (2) C19 |
| 9PX6Ki | 6000VA/5400W | | |
| 9PX8KiPM | 8000VA/7200W | | |
| 9PX11KiPM | 11000VA/10000W | | |
| 9PX6KiPM31 | Hardwire(3PH+N+G) | | |
| 9PX8KiPM31 | | | |
| 9PX11KiPM31 | | | |

伊顿UPS电源EBMCBL240电池箱现货销售

绿色节能，大势所趋不断上涨的能源成本和不断增长的计算需求，使数据中心特别是大型数据中心的能耗问题备受关注，京沪深已经颁布了多个数据中心能耗限额的强制性地方指导意见，明确要求大型数据中心的能耗效率(PUE)值达到1.4以下。因此，节能型UPS更得用户的青睐，UPS产品除本身能耗更低之外，还能降低制冷方面的能耗开支。

伊顿ups电源EBMCBL723.在市电供电正常时开启UPS，逆变器工作指示灯闪烁，蜂鸣器发出间断叫声，UPS只能工作在逆变状态，不能转换到市电工作状态。（1）市电输入保险丝是否损坏；（2）若市电输入保险丝完好，检查市电整流滤波电路输出是否正常；（3）若市电整流滤波电路输出正常，检查市电检测电路是否正常；（4）若市电检测电路正常，再检查逆变供电电供电转换控制输出是否正常。

伊顿UPS电源EBMCBL240电池箱现货销售

伊顿UPS电源EBMCBL240电池箱现货销售