

在线监测系统NH3,H2S臭气浓度恶臭等LED显示

产品名称	在线监测系统NH3,H2S臭气浓度恶臭等LED显示
公司名称	在线监测科技集团（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	生产基地佛山市南海区东联马沙工业区25号
联系电话	4006838208 13825257614

产品详情

商品参数型号	EC-100	风速、风向、大气压、温湿度等
原理	PID光离法及化学法	气象参数
监测能力	NH3、H2S、臭气浓度、LED屏 风速、风向等	700*380*55 (mm) 可定制 450*300*2500 (mm) 可定制
额定电压	220V/50HZ	设备尺寸
		集成7寸工业触摸屏，数据储存 人机交互及以上

商品介绍

“恶臭在线监测系统AQI-PID-500”，采用传感器阵列模式，根据多个现场试验出的恶臭模型，配以远程信号传输系统、气象监测系统、气体采集系统，通过无线网络，在线监测仪，终将分析的结果和所获取的气象参数、环境参数传至相关主管部门在线平台。

该恶臭在线监测系统可以应用在诸如污水处理厂、垃圾填埋场、畜禽养殖场等存在恶臭排放的地方。可以对国标规定的8种恶臭气体和其他14种恶臭气体均具有ppm级别的响应值。此系统既支持本地数据库存储，也可以实现的云平台功能。系统可将多个区域、多个点位的恶臭在线检测设备，统一在区域恶臭在线平台上进行实时监测。系统通过显示恶臭浓度、超标报警、样品存留，可以成为部门的

得力助手，实现对恶臭排放的有效。

产品特点：

检测对象：八种恶臭气体、复合恶臭浓度（无量纲）

传感器类型：金属氧化物传感器(MOS)，电化学传感器(ECS), 光离子
检测器(PID)、激光

传感器数量：9个气体传感器 (MOS，ECS，PID 三种配置)

配置气象参数（根据客户需求）

传感器量程：0-10PPM/0-100PPM 或 0-500PPM（依据气体不同，量程随之不同）

分辨率:0.001ppm/0.01ppm/0.1PPM 或 1PPM（依据气体不同，分辨率随之不同）

精度：2%<FS/年

内置长寿命的电驱空气泵+扩散

较大的温度操作范围：温度:-30度至+70度（指处理器部分）

操作湿度：5%至 90%（指处理器部分），无冷凝现象

LED屏实时显示，可定制大小

检测周期（可调）：24小时连续运行，连续自动监测，PWM流量智能控制

具有独特模块，温度，湿度自动补偿，系统稳定性高

联系方式

公司名称：在线监测科技集团-生态环境监测系统方案与综合服务提供商

联系卖家：李经理

电话：18100258715

手机：18100258715

网址：<http://www.eomtg.com>

地址：

广东省深圳市光明区公明街道下村社区工业区26号B栋404

热门供应产品环境污染监测仪器