

清远水泥细度检测 水泥强度检测水泥比重检测

产品名称	清远水泥细度检测 水泥强度检测水泥比重检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

一、水泥检测项目都有哪些1、比重和堆积密度：普通水泥的比重为3：1，堆积密度通常为1300kg/m³。2、细度：指水泥颗粒的厚度。颗粒越细，硬化越快，早期强度越高。3、凝结时间：水泥搅拌至凝结开始所需的时间称为初凝时间。从添加水到完成凝结所需的时间称为终凝固时间。4、强度：水泥强度应符合标准。5、体积稳定性：指硬化过程中水泥体积变化的均匀性能。水泥含有较多的杂质，会产生不均匀的变形。6、水化热：水泥和水的作用会产生放热反应。在水泥硬化过程中，连续释放的热量称为水化热。7、标准稠度：指水泥浆对标准试棒下沉有一定阻力时的稠度。

二、白水泥和普通水泥的区别1、普通水泥是由硅盐水泥熟料、少量混合材、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。水泥中混合材料掺加量按重量百分比计，掺活性混合材料时，不得超过15%，其中允许用不超过5%的窑灰或不超过10%的非活性混合材料代替，掺非活性混合材料时，不得超过10%。