

# 塑胶瓦厂家 湖州塑胶瓦 选择大业建材

产品名称	塑胶瓦厂家 湖州塑胶瓦 选择大业建材
公司名称	宁波大业建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波杭州湾新区庵东镇工业园环区南路298号
联系电话	13105742818 13105742818

## 产品详情

1、树脂瓦椽条可选用方管钢（60\*40\*3mm）或C型钢（10\*50-20-3mm）或木方（60-40mm）。

需做防腐处理。

2、根据树脂瓦型确定好椽条间距（竹节型瓦间距为750mm），由下往上排布。

3.合成树脂瓦安装时要根据当地风向逆向安装，两张瓦之间横向搭接一个波峰（包括普瓦的搭接）尺寸为80mm，纵向搭接一个瓦节距，搭接处在椽条接触部位必须用自攻螺栓固定。

4、如属两坡面房顶，合成树脂瓦须两坡面同步对称安装，以便于正成正脊瓦安装时波形的吻合。

5.斜脊瓦在脊瓦末端安装完毕后安装，正成正脊瓦与正成斜脊瓦搭接处应处理平整，塑胶瓦多少钱，以便正成三通脊瓦的安装。

6、安装正脊瓦时尽量避免与主瓦对缝重合，以减小安装缝隙。

7、合成树脂瓦的固定件为专用自攻螺栓，先垫好螺栓密封垫再用电动扳手适度拧紧，然后盖好防水帽。

## 产品功能特点

耐腐蚀，塑钢瓦材料组份均不与酸、碱、盐等发生化学反应，在长期使用过程中，无被腐蚀的可能，因此产品能够保持的物理性能。

耐候性，采用PVC树脂做基材，湖州塑胶瓦，添加UV紫外线吸收剂、剂、改性剂等，确保产品的使用寿命。即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒等自然环境下，仍能保持其稳定性，确保产品长久安全使用。

抗荷载性采用行业内先进的两层攻击技术，较之普通单层瓦具有更高的机械强度和物理性能，国家化学检测中心试验表明：1.2m檩条间距下加重1500N，挠度 3%

防火性能等级为难燃B1级，所有强调消防安全法规的厂房均适用，为国家建材推广协会推荐使用的安全、环保屋面材料。

保温隔热性，塑钢瓦的导热系数是0.22，大约是粘土瓦的1/3，0.5mm厚彩钢瓦1/2000，塑胶瓦批发，所以不加装任何隔热降温设施的情况下，塑钢瓦的隔热性能仍能达到，完全能够满足需求。

隔音降噪性能，塑钢瓦可有效阻隔降雨、刮风等自然因素产生的噪音。

过去，厂房屋面一般都是使用彩钢瓦，铁皮瓦，混凝土瓦传统材质的屋面瓦，由于时代的发展和使用要求的不断提高，市场急需寻找一种环保、节能、耐用且价格相宜的新型屋面建材。塑钢瓦工程案例塑钢瓦是近年迅速兴起的一种新型塑料屋面瓦，主要材料和表面的特殊超耐候树脂均不与酸，碱，发生化学反应，耐酸碱防腐蚀，即使瓦体长期处在酸，碱，盐的环境当中也不会导致产品性能下降，目前在国内外各种大型厂房、仓库、农贸市场等领域都得到了大力推广和应用。塑钢瓦工程案例现在很多大型企业的车间厂房都开始使用塑钢瓦，主要原因在于大多数都是钢结构厂房，基本都会选择使用安装方便的屋面瓦产品。塑钢瓦质量轻，安装非常的方便快捷，而且性能上可以满足用户的各种需求。塑钢瓦的出现，改善了厂房等屋面生锈、漏水、老化快等问题。以前安装屋面瓦要十天半个月的，如果用塑钢瓦的话，正常情况下只要1-2天就可以完成了。塑钢瓦工程案例屋顶使用塑钢瓦，不仅省时省人工，还美观环保、节能耐用。对于工厂来说，可以快速投入使用，还能确保工厂顺利运行，不会出现生锈漏水等各种屋面问题。塑钢瓦屋面是一次投入，后期无需维修保养。

塑胶瓦厂家-湖州塑胶瓦-选择大业建材(查看)由宁波大业建材实业有限公司提供。宁波大业建材实业有限公司实力雄厚，信誉可靠，在浙江 杭州 的砖、瓦及砌块等行业积累了大批忠诚的客户。大业建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！