

蚌埠 供应聚氯乙烯胶泥弹性状态 弹性胶泥防水性

产品名称	蚌埠 供应聚氯乙烯胶泥弹性状态 弹性胶泥防水性
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

蚌埠 供应聚氯乙烯胶泥弹性状态 弹性胶泥防水性

水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥优等特点：

具有适用范围广;寿命长,耐候性;抗变形;拉伸强度高;延伸率大,对基层收缩和开裂变形适应性强;抗酸性;抗碱性;防腐防水性能优越;任何复杂部位都容易施工,解决了传统防腐防水材料,如涂料立面下滑;卷材空鼓,以及复杂部份操作难的难题.完全取代于传统防腐防水材料.有着比之更好的防腐;防水;绝缘性能.水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥简介与功能：

嵌缝用聚氯乙烯胶泥是以10#石油沥青为主料,辅以油酸;焦油沥青;石英粉再加以各种添加剂;填充剂配制而成的沥青胶泥防水防腐材料;使用寿命长施工方便.嵌缝用聚氯乙烯胶泥特点：粘接力强;热不易淌;冷不易脆;一般无异味;耐老化.性能较好。

聚氯乙烯胶泥的特性：(1)耐高温：溶化温度耐热度大于80℃，85度以下温度胶泥的形态不会发生本质的变化，总是保持一种柔软有弹性的状态。夏季不流淌，不下垂。(2)聚氯乙烯胶泥在低温下，不易脆、不易裂，仍具有一定弹性。(3)聚氯乙烯胶泥在常温下，因振动、沉降、伸缩等引起的变形，不影响防水效果。(4)聚氯乙烯胶泥对钢筋无锈蚀作用。(5)聚氯乙烯胶泥的防水耐用年限长，使用多年后表面有老化膜，但老化膜下的嵌缝胶泥仍有弹性，并与混凝土板缝保持良好的粘结性。(6)高伸长率：当聚氯乙烯胶泥接缝材料拉伸至原长2.5倍以上时，与混凝土两侧粘结面不脱落，能保持防水构件接缝的整体性，具有良好的防水性。

适用范围：地下工程项目防水防腐工程;水泥基建筑物;基坑;地面;码头;煤矿等防水防腐工程;低槽;污水池的防水工程;屋顶;卫生间;天沟;地下室;外墙等防水防腐工程;各种金属管道;钢筋;混凝土的防腐工程,能防止钢筋腐蚀;延长混凝土的使用寿命.聚氯乙烯胶泥是一种比较好的接缝防水材料，具有较高的热稳定性和低

温塑性，在-40温度下仍具有一定延伸率。胶泥可以由工厂预制，冷却存放，使用时加温塑化，在120-140的温度下灌缝。施工操作方便，这种胶泥也可以现场配制。配制时，先将煤焦油在120下脱水，然后降温至60-80，把已调匀的聚氯乙烯树脂，硬脂酸钡和二辛脂加入60-80的煤焦油内，徐徐加温，充分搅拌。当温度升到100时，慢收加入橡胶粉、石棉粉，继续加温搅拌，使之充分塑化。温度应控制在120-145之间，熬制10-20min，即成聚氯乙烯胶泥。

聚氯乙烯胶泥灌浆时应让浆料自然流淌，避免人工触动助其流动；灌浆完成后，应对暴露在空气中的灌浆料表面进行收浆处理，在灌浆料终凝前(3小时)用批刀进行搓压即可。基础建筑嵌缝用沥青胶泥是以10#优质石油沥青为主料，辅以油酸；焦油沥青；石英粉再加以各种添加剂；填充剂配制而成的沥青胶泥防水防腐材料；使用寿命长施工方便。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，非常感谢您在百忙之中浏览我们公司的产品信息,衡水腾达橡塑有限公司始终本着产品质量是企业生存之本！产品质量对于企业的重要性,不言而喻,不注重产品质量,终会寸步难行,功亏一篑。意识到质量的重要性还不够,我们还要把他做好,那怎样才能做好高质量的产品呢？腾达公司为落实质量管理工作全面提升奠定了坚实基础。从小事做起,做好细节,把握质量。