

电磁感应铝箔封口机 封口机 东正机械

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 电磁感应铝箔封口机 封口机 东正机械 |
| 公司名称 | 青州市东正包装机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青州市(东十里社区)东坝工业路889号 |
| 联系电话 | 15866112929 15866112929 |

产品详情

{白酒灌装机}{酒水灌装机}{全自动酒水灌装设备}{液体灌装机}{自动酒水灌装设备}{酒水灌装生产线}{果酒灌装设备}

{白酒灌装机}{酒水灌装机}{全自动酒水灌装设备}{液体灌装机}{自动酒水灌装设备}{酒水灌装生产线}{果酒灌装设备}常压灌装机不用真空泵，铝箔封口机，系统先进，制作精细，运动灵活，节电，运转稳定；国内品牌电机减速器造形美观，散热效果好，无噪音，无污染，工作可靠。

不破瓶 托瓶器采用双导向结构，设有弹性装置，不受瓶高矮限制，回收瓶及歪脖瓶复位，灌装阀亦设有弹性回缩行程设计，与托瓶器弹性装置间产生压力差动配合，使瓶身压力上下抵消，不会破瓶伤机。

{白酒灌装机}{白酒灌装生产线}{全自动酒水灌装设备}{小型全自动液体灌装机}{果酒灌装机}{小型半自动白酒灌装}

{白酒灌装机}{白酒灌装生产线}{全自动酒水灌装设备}{小型全自动液体灌装机}{果酒灌装机}{小型半自动白酒灌装}

青州市东正包装机械有限公司宗旨：价值评价在客户，满意服务在东正。

白酒灌装机采用不锈钢机身，结构紧凑，控制系统完善，操作方便，自动封口机，自动化程度高；与物料接触之零件均采用304不锈钢制造，无工艺死角，易清洗；采用高速灌装阀，液位准确无液损，确保灌装工艺要求；设有完善的过载保护装置，能有效的保护设备及操作者的安全；控制系统具有生产速度控

制、缺盖检测、卡瓶自停及产量计数等功能；

1、该机采用灌装阀，大功率真空泵，包装灌装后液位一致。2、灌装时密封瓶口，液体沿瓶壁下流，封口机，有效控制了灌装时液体冲击引起的泡沫，防止液体外溢。3、该机变频调速，灌装速度快，设有过载保护装置，卡瓶停机，开机软启动，采用弹性托瓶装置，减少瓶子的破损。4、灌装量调整靠加减灌装阀上的垫片调整，方便快捷。5、灌装阀容易拆卸，清洗方便。

主要特点/Characteristics

高精度：标定容量为500ml时，精度为 $\pm 1.5\text{ml}$ ，高于国家标准。

高速度：采用常压式灌装，标定容量为500ml时，单阀灌装280瓶/小时。

耐久性：机械式灌装阀经10万次疲劳试验，可靠耐用。

容量范围大：灌装量可在100-500ml之间任意无级调整。

电动调整：采用电动方式无级调整，液晶数字显示器显示。

适应瓶型：可用于瓶高100-300mm，瓶口直径 20- 50的多种瓶型，电磁感应铝箔封口机，无需要换导瓶罩可直接灌装。

无损瓶：瓶口与灌装咀不直接接触，玻璃瓶口无掉渣现象。

无液损：灌装时不起沫，灌装后不滴漏，可适用于高温液体的灌装。

易损件少：采用滚动式弹性托瓶装置，灌装不破瓶，导损不易磨损。