

武汉钊旭化工 骆系颜料 湖北颜料

产品名称	武汉钊旭化工 骆系颜料 湖北颜料
公司名称	武汉钊旭化工涂料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市硚口区古田三路福泽科技园18栋
联系电话	13377878150 13377878150

产品详情

优良的耐热性

烘漆要求在80~100 甚至120~

130 烘干，复合颜料，因此配制烘漆的颜料至少要耐150 才能保证烘干后不变色。一般有机颜料耐热性不及无机颜料，但是个别品种如酞菁蓝也有较好的耐热性，如要用耐温度较差的颜料，骆系颜料，只能选用低温烘漆。耐高温的彩色颜料则非用无机颜料不可，其中镉红，镉黄，群青，氧化铁红，钛镍黄及金属颜料等有的耐高温性，可以用于耐高温涂料。

溶剂性

无机颜料绝大部分无不耐溶剂的问题。耐溶剂性差的有机颜料在强溶剂体系中要溶解而渗色，湖北颜料，特别在含有强溶剂的挥发性漆中，问题更为突出，因此在选用有机颜料时需要慎重的测试。

耐水性

耐水性差的颜料用于涂料会影响到涂膜的质量，如抗水性差，颜料的颜色易水渗产生斑点和条痕。水溶解度大的无机颜料及有机颜料中的盐类颜料通常有此问题，大部分的颜料具有良好的耐水性。

棕色氧化铁棕是氧化铁红和氧化铁黑的机械混合物，有的产品还掺有少量氧化铁黄。紫色氧化铁紫可用氧化铁红和群青配用代替。黑色氧化铁黑遮盖力、着色力强，耐光，耐一切碱类，对大气作用也很稳定，是装饰效果既好又经济的黑色颜料之一。碳黑根据制造方法不同，分为槽黑和炉黑两种：装饰工程常用炉黑，性能与氧化铁黑基本相同，但密度稍小，不易操作。

锰黑遮盖力较强。松烟采用松材、松根、松枝等，在室内进行不完全燃烧而熏得的黑色烟炭。遮盖力及着色力均好。白色钛钛的化学性质相当稳定，遮盖力及着色力都很强，折射率很高，为的白色颜料之一。

耐候性。颜料在一定的天然或人工气候条件下，保持其原有性能的能力。一般采用五级制表示，五级。

挥发物。主要指水分，一般规定不超过1%。

吸油量。指100克颜料形成均匀团块时所需的精制亚麻仁油的克数，以吸油量小者为好，群青颜料，吸油量与颜料颗粒的比表面积和结构有关。

水溶物。颜料中含有的能溶于水的物质，以占颜料的质量百分数表示。制漆用的颜料，其水溶物常控制在1%以下。

武汉钊旭化工(图)-骆系颜料-湖北颜料由武汉钊旭化工涂料有限责任公司提供。武汉钊旭化工涂料有限责任公司实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。钊旭化工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！