

养殖场降温湿帘冷风机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 养殖场降温湿帘冷风机 |
| 公司名称 | 青州市百牧机械设备有限公司 |
| 价格 | 450.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东 |
| 公司地址 | 青州市开发区 |
| 联系电话 | 15244475549 15244475549 |

产品详情

环保空调又称[冷风机](#)、[冷气机](#)

。环保空调安装主要有两部分:空调主机的安装于送风管的安装，一般情况下，在室外安装主机，空气通过送风管道进入室内。

环保空调送风管道的安装方式:送风管道必须与空调的机型相匹配，送风管道要根据实际的安装环境及出风口数量来进行设计。假如送风距离要求在20米范围内，则一般采用直线安装方式。为了保持风速，超出20米的送风距离，一般采用变径方式，采用高风压及大风量集中送风。

设计送风管道要注意，为了让整个空间送风均匀，所以出风口的安装间隔要合理。需要追求小的风阻喝噪音是的送风管设计的基础。根据实际情况，定向送风要考虑工作岗位分布，同时也要注意管道弯位弧度的半径一般不少于管道直径的两倍。管道的分支太多户影响送风量，合理有效的分配分支的风量。在安装的时候应该尽可能缩短送风管道，因为直线送风比弯道的效果更好。养殖场降温湿帘冷风机

环保空调室外安装方式:为使环保空调主机能更好的发挥其优势，不要采用回风方式运行，要用全新风运行。装在通风较好的地方，建筑物的中部是冷风输送位置。

预防性维护保养:

- 1)、季前保养。在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。
- 2)、机组使用保养。要注意底盘清洁，每天应按下控制板上的"清洗"键进行换水清洗，防止细菌、异味发生。
- 3)、机组周期保养。机组运行1-2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或地盘太脏，应适时清洗，以免导致机器故障或影响其运作效果。养殖场降温湿帘冷风机
- 4)、季节结束保养。为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清水份，并切断电源。
- 5)、机组内部清洁。若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次。详细拆机清洗方法请查看说明书。

清洗方法

在清洗环保空调时需要断开电源,折开空制板，以防有人误导开关，造成危险.拧下环保空调过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网，当然湿帘的拆法也是如此。

小心的拆下环保空调四块过滤网，用清水浸泡然后冲洗干净。记住不能放任何的化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压也不要太高，以免冲坏过滤网和湿帘。

用胶袋套住环保空调，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。用清水环保空调的底盆冲洗干净。养殖场降温湿帘冷风机

将四块过滤网或者湿帘重新装回环保空调上面.然后重新接上环保空调的主电源，过几分钟后再执行其它的操作.

环保空调是利用水的循环冷却空气温度。空气中含有大量粉尘。工作时间长了，要定期清洗空调主机的过滤网。