

# 120千瓦静音柴油发电机户外电站

产品名称	120千瓦静音柴油发电机户外电站
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO140000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

120千瓦静音柴油发电机户外电站停电永远是一个扰人的话题，在医院里，假使突然碰上停电，病人所用的医疗设备可能立即就停，在办公大楼里，假使突然碰上停电，电梯卡在半空中，上不上，下不得下；在高温的夏日里，假使突然碰上停电，闷热的天气让你感觉很是烦躁；

大泽柴油发电机1.可靠的自动电压调节器励磁系统，在各种情况下可提供恒定励磁。

2.很容易与电网或其它发电机并联。

3.经动平衡的转子，带有密封的滚珠轴承，具有单轴承和双轴承两种结构。

4.安装简单，维护保养方便，具有极易操作的接线柱、旋转二极管和联轴器螺栓。

5.多规格的过渡接套和单轴承盘片式联轴器。

6.符合所有主导的陆用标准。

120千瓦静音柴油发电机户外电站大泽动力静音发电机无疑是车载发电机组的好胚子，也是一款不论是发起、尺度、动力、修理、保养、以及油耗、噪音都恰当不错的机组。不只满足了量力而行规模内改装玩乐的房车年轻人，还能把“低噪音、低油耗”这事做得那么好，大泽动力公司一向奉行“

以质量求生存，靠科技求打开”的主旨。在施行全面质量管理的基础上，以精巧的工艺装备，先进合理的规划，专业化的出产，外观

与内涵并重的质量理念和用户是上帝的服务意识

TO140000ET详细参数

## 一、技术规范

- 1.额定输出：120KW
- 2.备用功率：130KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：400v
- 5.额定转速：1500
- 6.相 数：三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8（滞后）
- 9.调节方式：AVR（自动电压调节器）
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： $\pm 0.5\%$
- 13.稳态调速率： $\pm 1\%$

## 二、发动机技术参数：

- 1.动力型号：TOTO140000
- 2.机组耗油量：205g/kwh
- 3.缸 径：130\*142MM
- 4.排 量：6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量：6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 机械调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 340L

14.润滑油油箱： 40L

### 三、电机技术参数:

1.电机型号： TO140000ET

2.额定功率： 120KW

3.额定电流： 单454A/三263A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

### 四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2950\*1100\*1760mm2.机组重量（kg）：1500

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

## 五、执行标准：

- 1.\*\*\*认证ISO9001：2000
- 2.行业执行标准GB/T2820.5-09

## 六、配置

### · 标准配置

- 1.工业用水冷柴油发动机
- 2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H
- 3.50 环境温度散热器，双层散热
- 4.电启动
- 5.标准空气过滤器
- 6.出线开关
- 7.钢制底座带防震垫
- 8.蓄电池