

20 40目普通石英砂滤料 企轩净水 西安普通石英砂

产品名称	20 40目普通石英砂滤料 企轩净水 西安普通石英砂
公司名称	河南企轩净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市紫荆路街道新兴路与紫荆路交叉口 向北100米
联系电话	13783653107 13783653107

产品详情

有效粒径1.33mm石英砂滤料的截污能力比1.10mm石英砂滤料高出15%，有效粒径1.48mm石英砂滤料的截污能力比1.10mm石英砂滤料高出26%。可以看出，粒径为1.33mm的石英砂滤料。常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm.（mm为毫米单位）。

石英砂在我们日常生活中的用途

- 1、纯白石英砂，白色细沙可以做为酒店烟灰桶烟灰缸用砂
- 2、可以做为造景鱼缸底砂
- 3、在炒货当中作为炒货专用砂
- 4、盆栽植物表面装饰用砂等等。

石英砂滤料质量鉴别方法：

- 1、石英砂厚度应大于15mm。若不小于15，则不保证弯曲性能。
- 2、石英砂表面无气孔，普通石英砂哪家好，有气孔不合格。

- 3、石英砂接头处，普通石英砂多钱一吨，产品质量不明显。
- 4、用钥匙或铅笔划伤，西安普通石英砂，划伤较深，明显不合格。
- 5、200目以下砂纸打磨，易落石粉不合格。
- 6、切割面上下边缘有切割裂纹者为不合格。
- 7、国内产品较差，主要是由于原材料、技术和设备。
- 8、到目前为止，还没有石英砂滤料专用检验标准。
- 9、石英砂硬度必须达到7级以上合格品。
- 10、与产品粉尘相比，加工产品与粉末的比例大于1/10000。

精制石英砂是采用棒磨、磁选和水力分级终制成颗粒均匀超细粉不超过20%，含水量不高于10%，含铁等杂质的砂岩粉料。而几十年来玻璃厂一直采用砂岩块料进厂再经过破碎、筛分加工制成砂岩粉、由于块料机械破碎带来许多不利因素、如超细高达36%，含铁量增加等由此造成因细粉遇水成球，20-40目普通石英砂滤料，不易拌匀，难以熔融和玻璃液均化，且料尘被气流带入蓄热室等副作用，含铁量高也大大降低玻璃的透光率等。

20-40目普通石英砂滤料-企轩净水-西安普通石英砂由河南企轩净水材料有限公司提供。河南企轩净水材料有限公司是化工产品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在企轩净水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创企轩净水更加美好的未来。