POM日本旭化成SG452

产品名称	POM日本旭化成SG452
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

其本住與只

Tenac MG210 物性表

基寅市 獨号	<u>E48285-102393243</u>
特性	尺寸稳定性良好
	刚性,高
	高强度
	均聚物
	抗撞击性,高
	良好的抗蠕变性
	耐疲劳性能
	耐用性
	韧性良好
	粘度,高

	工程配件	
	紧固件	
	汽车领域的应用	
	外壳	
物理性能额定值单位制测试方法	轴承 齿轮	1.42
	传送机配件	
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)		1.7
收缩率 - 流动		1.8 到 2.2
吸水率 (23°C, 24 hr, 50% RH)		0.20
確度發展 值单位制测试方法		
M 级		94
R 级		120
机構構整额定值单位制测试方法		3150

拉伸应力

屈服	79.0
伸长率 (断裂)	40
弯曲模量 	3040
	2900
弯曲强度	108
泰伯耐磨性	13.0
冷步學能夠定任的	10
悬壁梁缺口冲击强度	78
樹佑能额逐廉遍废 制测试方法 0.45 MPa, 未退火	172
0.45 MPa, 未退火	167

1.8 MPa, 未退火	136
1.8 MPa, 未退火	103
线形热膨胀系数 - 流动	1.0E-4
比热	1470
导热系数	0.23
表面性解釋定值单位制测试方法	1.0E+16 到 1.0E+17
体积电阻率 (23°C)	1.0E+15 到 1.0E+16
介电强度	18
介电常数 (23°C,1MHz)	3.80
耗散因数 (23°C,1MHz)	7.0E-3
耐电弧性	250