

专业脚手架生产厂家 欣泽 淄博脚手架厂家

产品名称	专业脚手架生产厂家 欣泽 淄博脚手架厂家
公司名称	南京欣泽工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江宁区陆郎镇大庙社区207县道旁
联系电话	18733075751 18733075751

产品详情

为什么说盘扣式脚手架是高大难工程的标配？

多地都推广使用盘扣式脚手架

如今，在脚手架市场上，盘扣式脚手架广受欢迎。我国的上海、北京、广州、深圳、湖北、重庆、江苏以及浙江省的温州、嘉兴等地区纷纷发文，专业脚手架生产厂家，大力推广盘扣式脚手架的使用，尤其在重点区域、重点工程。

盘扣式脚手架究竟为何这样受欢迎

究其原因，是因为盘扣式脚手架具有结构简单、承载力高、搭拆便捷等优点，并且盘扣式脚手架可满足超高、超重、大跨度结构的支撑作业，脚手架生产厂家，因而被广泛应用于公路桥梁、管廊、地铁、大型厂房、大型舞台及体育场馆等大型公建项目。

来看看盘扣式脚手架很常用的工程类别都有哪些。

- 4)连墙件宜优先采用菱形布置，新型脚手架厂家，也可采用方形、距形布置。
- 5)脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m(两步)。
- 6)脚手架架体高度在24m以下的单、双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，也可采用脚手管、拉筋和顶撑配合使用的附墙连接并在两头设置防滑措施。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

- 7) 脚手架架体高度在24m以上的单、双排脚手架必须应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
- 8) 连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置，当不能水平设置，应与脚手架连接的一端应下斜可靠连接。
- 9) 连墙件必须采用可承受拉力和压力的结构。
- 10) 当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接，与地面的倾角应在45~60度之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后分开拆除。
- 11) 脚手架架体高度在40m以上有风涡流作用时，淄博脚手架厂家，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

? 验收内容

- 1) 脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的。
- 2) 24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm、长度不宜小于2垮)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于 0.15m^2 。
- 3) 24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算。
- 4) 脚手架底托必须摆放在垫板中心部位。
- 5) 脚手架底托宽度不得小于100mm厚度不得小于5mm。

4、扫地杆

? 验收内容

- 1) 扫地杆必须与立杆连接，不得扫地杆与扫地杆之间连接。
- 2) 扫地杆水平高差不得大于1m，距边坡的距离不得小于0.5m。
- 3) 纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。
- 4) 横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

未设置扫地杆

横向扫地杆未和立杆固定

5、主体

专业脚手架生产厂家-欣泽(在线咨询)-淄博脚手架厂家由南京欣泽工程设备有限公司提供。南京欣泽工程设备有限公司是一家从事“各类工程建设活动,建设工程设计,消防技术服务,施工专业作业”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欣泽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使欣泽在行业专用设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

