

CTPU弹性防水防腐涂料

产品名称	CTPU弹性防水防腐涂料
公司名称	广东华晟兆业科技发展有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:ADS-804 产地:广州
公司地址	白云区鹤龙一路208号YH城
联系电话	020-86638168 18028610193

产品详情

CTPU弹性防水防腐涂料

在各类大型储罐底部与砗接触部位，经常因为罐边缘板变形而与砗基础脱开，水和腐蚀性气体侵入罐底造成罐底的腐蚀。我公司研制的储罐边缘外专用密封胶CTPU防水涂料，具有良好的弹性、抗老化性、耐腐蚀性的同时与钢板和砗有很强的粘接强度，可有效的阻止罐边缘板变形造成的罐底与砗的缝隙（中间可用玻璃纤维布作防水增强层），防止因罐底变形造成的罐底腐蚀。投入使用后取得了很好的防水效果。

使用特点：

1. CTPU防水涂料可用于形状复杂的异形部位施工。
2. 将材料按照比例混匀即可施工,施工简单方便。
3. 可在5 以上温度施工，适应环境性广。
4. 固化后无接缝，与混凝土，钢材等材料粘接性强，固化后的防水层具有弹性，对基层开裂伸缩有适

应性。

5.使用寿命长。

CTPU弹性防水防腐涂料

施工方案 CTPU防水涂料中通过配制成涂料，再利用贴覆玻璃布加强涂层强度的施工工艺来切断雨水、露水等腐蚀性介质入侵边缘板的通道，达到保护储罐底板的目的，具体的施工方案为：

CTPU弹性防水防腐涂料

施工前表面处理 将储罐基座边缘已腐蚀松动的水泥全部敲除。 将嵌缝型储罐基座边缘全部整改成散水坡型。 用水泥砂浆将所有水泥基座修补、抹平、边角圆弧过渡。 将边缘板（钢板）基面已腐蚀松动的旧胶、铁、锈、水泥杂物等全面清除。 1.道面胶。2.第二次面胶,道胶泥（以道胶不粘手，即可施工，以后各层施工应在上一层的防水层表面干后施工）。 罐底与底板所形成的直角用胶泥填上，压紧使其形成平整的斜面。 底板与储罐的底座所形成的直角用胶泥填上，压紧使其形成平整的斜面。3.刮第二道胶泥，两个斜面找平，确保底板外端涂层有一定的厚度。4.再按比例刮胶后覆上玻璃布一层，注意不准有褶皱、气孔发生，以避免水分残存，表干后在玻璃布上再刮胶一道。5.待涂层表面干后，再刮一道胶泥，再覆上第二层玻璃布。6.待涂层干后，刮三道胶泥（可适当厚一些）。 再刷两道面胶，要求丰满、平整。

CTPU弹性防水防腐涂料