

# PTFE M-18日本大金

产品名称	PTFE M-18日本大金
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	118.00/kg
规格参数	聚四氟乙烯:PTFEM-18日本大金 型号:铁氟龙塑料 产地:高粘度
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

PTFE M-18日本大金

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON日本大金F-104

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON日本大金F-201

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON日本大金M111(微粉)

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON日本大金M112(微粉)

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON日本大金M-18

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON日本大金M-18F

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON日本大金M531

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON日本大金M532

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON日本大金M533

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON日本大金 超细粉

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON美国液氮FL4530-NC

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON美国杜邦807N

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON日本旭硝子 L169E

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON浙江巨化 超细粉

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON浙江巨化 分散细粉

【华韵公司塑料PTFE高粘度】POLYFLON浙江巨化 悬浮细粉

## 产品详细描述

铁氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE四种类型。

PTFE（聚四氟乙烯）不粘涂料可以在260℃高温下连续使用，使用温度可达290-300℃，极低的摩擦系数、良好的耐磨性和极好的化学稳定性。

· FEP（氟化乙烯丙稀共聚物）不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性

，使用温度为200℃。

· PFA（过氟烷基化物）不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度

260℃，更强的刚韧度，适合在高温条件下的防粘和耐化学性使用领域。

· ETFE是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物，是坚韧的氟聚合物树脂，可以形成一层高度耐用的涂层，具有卓越的耐化学性，并可在150℃下连续工作。