

电动衣架定制 江干区电动衣架 传富铝合金值得信赖

产品名称	电动衣架定制 江干区电动衣架 传富铝合金值得信赖
公司名称	杭州市下城区传富铝合金店
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区东新街道东新路723号一楼
联系电话	18258433259 18258433259

产品详情

晾衣架

首先，自动晾衣架主要由晾杆、手摇器、转向器、顶饰等部件构成，目前市场上产品主要采用普通合金金属为原材料，此类产品短时间使用表面起斑点，褪色发黑；晾衣架采用的是全铝钛镁合金为原材料，表面采用阳极渗透氧化处理，长时间使用不被风化腐蚀，十年不生锈，主要体现在以下几个方面：

1.晾杆：

晾杆是升降晾衣架中直接受力部件。晾衣架采用进口连体铝钛镁合金晾杆，超大承重量，电动衣架安装，不弯曲、不变形、不退色、不生锈。

2.手摇器：

手摇器是升降晾衣架的核心部件，摇动时看看是否轻巧、不摇晃、有无噪音等。普通升降晾衣架内部采用前后塑料代替或是前塑料后轴承构成，短时间内，塑料老化变质，造成升降困难，摇动时费力甚至摇晃；则由前后四轴承组成，在升降过程中更加轻便顺畅，无异响，从而增加产品的使用寿命。

晾衣架

升降晾衣架的安装点是四个顶座滑轮，一个转角器，一个手摇器，它们是需要牢固可靠的固定在顶棚和墙体上的。四个顶座滑轮的安装原则是在一个平面上，中间不能有障碍物，以免影响钢丝绳的滑动，江干区电动衣架，顶棚平面与安装手摇器的墙体须成直角，这样才能保证钢丝绳在滑动过程中始终处于滑轮的中心位置，使滑轮均匀受力，正常转动。

吊石膏顶棚时，造型不要太多，且要往上凹进去，不要往下凸出来，以免影响钢丝绳滑动。做造型时要

考虑安装升降晾衣架顶座的位置，须预留两根加固木料，木料须与上面的水泥顶棚相连加固，以增强抗拉力。

在装修设计时要考虑自动晾衣架手摇器的位置，注意手摇器安装周边的设施，电动衣架定制，比如是否有水路、电路，开关插座的位置，水龙头的位置，是否影响家具的位置，是否影响窗帘的使用

首先，自动晾衣架主要由晾杆、手摇器、转向器、顶饰等部件构成，目前市场上产品主要采用普通合金金属为原材料，此类产品短时间使用表面起斑点，褪色发黑；晾衣架采用的是全铝钛镁合金为原材料，表面采用阳极渗透氧化处理，长时间使用不被风化腐蚀，十年不生锈，主要体现在以下几个方面：

转向器：

转向器是升降过程中主要的传动部件，升降时是否转动灵活，有无噪音，脱跳槽。有些品牌的自动晾衣架采用的是高速轴承，在传动过程中减少阻力，使整个升降过程更加轻松；普通产品采用单一轴承，无钢丝绳防脱跳槽装置，造成钢丝绳卡住或是缠绕，使产品无法正常使用。

升降钢丝绳：

由于升降晾衣架长期在户外使用，钢丝绳是否防锈、柔软都是关键。有些品牌采用7*7股 ϕ 1.5mm不锈钢钢丝绳，电动衣架价格，三年时间内保证使用柔软，不生锈；市场上大部份产品采用的是 ϕ 1.2mm不锈钢钢丝绳或是不锈钢钢丝绳，此类钢丝绳所承受力度不够，使用后表面容易被腐蚀氧化随后生锈。

电动衣架定制-江干区电动衣架-传富铝合金值得信赖由杭州市下城区传富铝合金店提供。杭州市下城区传富铝合金店坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。传富铝合金——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市下城区东新街道东新路723号一楼，联系人：赵经理。