

# 实木衣柜推拉门厂家 开封实木衣柜推拉门 诚信门业产品齐全

产品名称	实木衣柜推拉门厂家 开封实木衣柜推拉门 诚信门业产品齐全
公司名称	夏邑县小飞门厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏邑县崔庄转盘北400米路东，诚信门业夏邑县 曹集乡曹集老街西头路北，广东红橡树门窗
联系电话	15938301384 15938301384

## 产品详情

平开门:也叫掩门，实木衣柜推拉门价格，是指有门把手，开和掩指的就是这个

平开门的衣柜，可以同时把衣柜门都打开，这样找衣服、收纳整理衣柜的时候，都可以做到一目了然，实木衣柜推拉门设计，非常方便。而推拉门的衣柜，每次都是只能开启一半的衣柜门，这样使用起来并不那么方便。不便是当衣柜的进深比较紧凑的时候，平开门被衣架顶住一点点并不会影响关门，而推拉门的话，哪怕衣架伸出来一点点，也会顶住衣柜而难以推拉。

但是，为了保证开门不受阻挡，实木衣柜推拉门厂家，就要求单扇衣柜门打开半径内不能放任何家居，比如：床头柜。正常情况下，单扇柜门的宽度在380-400mm左右，所以衣柜前的过道也有要求，保持600mm以上的宽度，足够了。不过，具体的数据还要依据居住者的身材、户型大小考虑。在空间允许的情况下，平开门还是不错的选择哦~02、推拉门衣柜也叫移门，通过上下导轨实现左右交错推拉。不占空间，适合小户型，即使旁边有床头柜，也不影响正常使用~

三是门板的厚度，开封实木衣柜推拉门，壁柜门的木板，要选择8毫米到12毫米的厚度，这样使用起来则更为稳定和耐用，而玻璃的厚度一般都在5毫米到10毫米，太厚和太薄都会导致使用的不可靠性。

四是密封性，为了保证两门错开合拢，所有的滑动门产品都会有间隔，一般的外置滑轮需

要15毫米的间隔，这种间隔影响了滑动门的密封性。尽管多数产品都加了毛条，但不同产品所用的毛条的疏密、缝隙的大小差距还是比较大。

实木衣柜推拉门厂家-开封实木衣柜推拉门-诚信门业产品齐全由夏邑县小飞门厂提供。夏邑县小飞门厂在金属门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，诚信门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曹经理。