

螺纹道钉工厂 螺纹道钉 艾力克斯

产品名称	螺纹道钉工厂 螺纹道钉 艾力克斯
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市城北大道1255号
联系电话	18652707888 18652707888

产品详情

螺纹是一种在固体外表面或内表面的截面上，螺纹道钉，有均匀螺旋线凸起的形状。根据其结构特点和用途可分为三大类：

（一）普通螺纹：牙形为三角形，螺纹道钉工厂，用于连接或紧固零件。普通螺纹按螺距分为粗牙和细牙螺纹两种，细牙螺纹的连接强度较高。

（二）传动螺纹：牙形有梯形、矩形、锯齿形及三角形等。

（三）密封螺纹：用于密封连接，主要是管用螺纹、锥螺纹与锥管螺纹。

铁路配件是铁路线路的组成部分，这里所指的轨道包括很多组成部分。作为一个整体性工程结构，轨道铺设在路基之上，起着列车运行的导向作用，直接承受机车车辆及其荷载的巨大压力。在列车运行的动力作用下，它的各个组成部分必须具有足够的强度和稳定性，保证列车按照规定的高速度，安全、平稳和不间断地运行。铁路配件是铁路线路的组成部分，这里所指的轨道包括很多组成部分。作为一个整体性工程结构，轨道铺设在路基之上，起着列车运行的导向作用，直接承受机车车辆及其荷载的巨大压力。在列车运行的动力作用下，它的各个组成部分必须具有足够的强度和稳定性，保证列车按照规定的高速度，安全、平稳和不间断地运行

（二）公制螺纹，外螺纹有三种螺纹等级：4h、6h和6g，内螺纹有三种螺纹等级：5H、6H、7H。（日标螺纹精度等级分为I、II、III三级，螺旋道钉，通常状况下为II级）在公制螺纹中，H和h的基本偏差为零。G的基本偏差为正值，e、f和g的基本偏差为负值。

1、H是内螺纹常用的公差带位置，一般不用作表面镀层，或用极薄的磷化层。G位置基本偏差用于特殊场合，如较厚的镀层，一般很少用。

螺纹道钉工厂-螺纹道钉-艾力克斯由昆山艾力克斯铁路配件有限公司提供。昆山艾力克斯铁路配件有限

公司位于江苏省昆山市城北大道1255号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前艾力克斯在机械加工中享有良好的声誉。艾力克斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。艾力克斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。