

螺纹道钉 艾力克斯 螺纹道钉工厂

产品名称	螺纹道钉 艾力克斯 螺纹道钉工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市城北大道1255号
联系电话	18652707888 18652707888

产品详情

铁路配件是铁路线路的组成部分，这里所指的轨道包括很多组成部分。作为一个整体性工程结构，轨道铺设在路基之上，起着列车运行的导向作用，直接承受机车车辆及其荷载的巨大压力。在列车运行的动力作用下，它的各个组成部分必须具有足够的强度和稳定性，保证列车按照规定的高速度，安全、平稳和不间断地运行。铁路配件是铁路线路的组成部分，这里所指的轨道包括很多组成部分。作为一个整体性工程结构，轨道铺设在路基之上，起着列车运行的导向作用，螺纹道钉工厂，直接承受机车车辆及其荷载的巨大压力。在列车运行的动力作用下，它的各个组成部分必须具有足够的强度和稳定性，保证列车按照规定的高速度，安全、平稳和不间断地运行

1、H是内螺纹常用的公差带位置，一般不用作表面镀层，螺纹道钉，或用极薄的磷化层。G位置基本偏差用于特殊场合，如较厚的镀层，一般都很少去用。

2、g常用来镀6-9um的薄镀层，如产品图纸要求是6h的螺栓，其镀前螺纹采用6g的公差带。

3、螺纹配合组合成

H/g、H/h或G/h，对于螺栓、螺母等精制紧固件的螺纹，铁路螺钉，标准推荐采用6H/6g的配合。

（四）牙山角度和尾尖角度：牙山角为牙侧与牙侧间的夹角、尾尖角为螺纹末端尖角。

1、自攻牙：牙山角度为60°，尾尖角度为45°±5°。

2、墙板钉：牙山角度为60°，螺纹道钉厂家，（也可依客户要求生产，如45°±5°）尾尖角度为25°±3°。

3、夹板钉：（Chip board screws）牙山角度为40°±3°，尾尖角度为25°±3°或34°±3°（客户特殊要求）。

4、钻尾螺丝：牙山角度为60

$\text{O} \pm 5\text{O}$ ，尾部针对不同规格的产品选用不同型号的夹尾针，夹尾的主要几何参数为夹尾径和伸出量。

螺纹道钉-艾力克斯-螺纹道钉工厂由昆山艾力克斯铁路配件有限公司提供。昆山艾力克斯铁路配件有限公司位于江苏省昆山市城北大道1255号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前艾力克斯在机械加工中享有良好的声誉。艾力克斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。艾力克斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。